

YCD18/200型千斤顶 张拉千斤顶

产品名称	YCD18/200型千斤顶 张拉千斤顶
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YCD18/200 名称:千斤顶 重量:18kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

千斤顶是一种起重高度小(小于1m)的简单的起重设备。它有机械式和液压式两种。机械式千斤顶又有齿条式与螺旋式两种，由于起重量小，操作费力，一般只用于机械维修工作，在修桥过程中不适用。液压式千斤顶结构紧凑，工作平稳，有自锁作用，故使用广泛。其缺点是起重高度有限，起升速度慢。千斤顶主要用于厂矿、交通运输等部门作为车辆修理及其它起重、支撑等工作。其结构轻巧坚固、灵活可靠，一人即可携带和操作。千斤顶作为一种使用范围广泛的工具，采用了好的材料铸造，保证了千斤顶的质量和使用寿命。张拉千斤顶,内置工具锚,不但实现了自动锚固和自动退锚而且保证了操作安全，提高了工作效率,节省了材料,更换液压器还可以作为退锚器使用.可与SDB系列手动泵、KZDB、STDB系列高压油泵、FDB系列风动油泵配套使用。

YCD型千斤顶是一种预应力穿心前卡式千斤顶。是专门用于张拉测力或放张 12.7、 12.9、 15.24、 15.9mm钢绞线和(6-7) 5mm钢丝束的单根张拉千斤顶，且前端可带顶压器进行锚具顶压锚固，也可进行自锚，可用于先张法、后张法的预应力混凝土结构，桥梁等施工中。带有止转机构，可防止油缸、活塞、穿心拉杆相对转动。并设有标尺，可方便的观察张拉行程。由于夹具在千斤顶前端，钢绞线外露长度仅需200毫米即可张拉锚固。该千斤顶方便夹片的更换及维护，简化操作程序，节省操作时间，使用安全、可靠。

主要参数

额定油压：63MPa

穿孔直径：21mm

额定张拉力：200kN

结构形式：双作用

承压面积：37.68cm²

重量：20kg