

石笼格宾网公司 石笼网批发

产品名称	石笼格宾网公司 石笼网批发
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

石笼格宾网公司，+++样品免费+++ 格宾网具有生态和防护功能相结合的格宾网结构，被应用于坡岸防护和生态治理工程中，格宾石笼的造价低，使用年限也长，施工或者拆除都非常简单，比起浆砌石来说更具有环保性、灵活性、生态型。

石笼格宾网公司，+++样品免费+++ 渠道修建/挡墙一般采用普通加隔板网箱采用分级形式施工即可，在堤坡加固中一般采用的都是整体式网箱，为了提高抗冲刷系数要求底部、隔板边框为一体，这样加工中还需压弯等工序，成本也就稍微高点，所以网箱加工方式也是一方面。格宾石笼可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生(绿化)、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。

合金网兜一般由2-4mm的低碳钢丝作为原材料，再经过专业的机械编织和手工编织，形成金属网兜完成成品制作。它的网孔规格有60*80mm 80*100mm 100*120mm 130*150mm 140*160mm等多种。一般规定网孔间双线绞合部分的长度不得小于50mm,以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。合金网兜的钢丝有三种：网丝、边丝和绑丝，绑丝一般2.2mm;边丝比网丝大0.5-1mm;

pvc包塑石笼网安装方式方法：第一步：将石笼网错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝 第二步：将石笼网四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50mm 第三步：当在已完成的底层网上面安装石笼网时,应用绑线沿新装铅丝笼下部边框将其固在底层的石笼网上,同一层相邻的铅丝笼也应用绑线相互系牢,使铅丝笼连成一体。

第四步：在某单元工程的同一水平层施工时,应将铅丝笼全部就位后才开始填充卵石,为了防止铅丝笼变形,相邻两个铅丝笼(包括同一石笼网的相邻格室)的填石高差不应大于35cm。 第五步：石笼网安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证铅丝笼的直线外形。

第六步：在石笼网内填卵石时,外露面应用粒径不小于10cm的卵石,并用人工摆砌平整,以获得美观的表面和防止水流将卵石从网目淘走。应保证超填石料2.5~3cm高,以便为沉陷留有余地。第七步：石笼网内填满石料后即将顶盖盖下,然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧,螺距不应大于50mm；第八步：在砌筑好的石笼网上铺填10~15cm的腐植土,以便植被生长。