

诺达管业 pe给水管厂家 泰安pe给水管

产品名称	诺达管业 pe给水管厂家 泰安pe给水管
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

产品详情

聚乙烯管材分子量高：

PE给水管具有良好的稳定性与耐性，在正常的工作温度与压力状况下，使用寿命可保证50年以上。管道本身的健康是饮用水健康的基本，PE给水管低温脆化温度极低，可在-60 -60 范围内使用，pe给水管厂家，对管基不均匀沉降具有非常强的适应能力。

PE给水管厂家生产，质量放心，可来电定制。

PE给水管使用混配料生产聚乙烯管材，混配料为蓝色或黑色，具体以厂家实际生产的为准。

PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点，被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈，所以，是替代普通铁给水管的理想管材。

- 1、PE给水管具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命
- 2、具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力
- 3、PE给水管具有非常突出的耐低温性能
- 4、PE水管具有良好的快速裂纹增长断裂韧性

PE给水管的优良材质和特性，导致它在市场里的应用不只是受欢迎这么简单了，可以用生活中离不开它来形容。

pe给水管施工步骤：

测量放线，机械或人工开挖至基底20CM，做好标记，进行中线及边线放置。

开挖沟槽基础施工，槽底预留20cm左右保护侧，由人工清理槽底，确保施工的pe给水管槽底原状土不受扰动，如遇石块，应清理出现场，换填土质较好的土回填，开挖深度大于2.5米时，宽度不低于0.5米，土质较松时，应适当放大，视土质而定。

施工放置，施工前进行给水管及阀门管件检查，将pe给水管采用吊车吊运放入槽内，放置时应避免与槽壁发生剧烈碰撞，且放置的位置应与测量放线的位置重合。

PE给水管施工完成24小时后，进行水压试验，且应并及时填写各项验收记录，各项数据正常后，进行回填，并分层夯实沟槽中的泥土。

回填夯实应注意：回填土不应小于500毫米，且PE给水管道内应保证充满水的时候回填泥土。对土、石混合的沟槽内，回填时应从别处装运无石子的粘土铺买200毫米至300毫米，夯实后，在填其他杂土。

多项施工试验证明：严格执行pe给水管各项要求，可以保证原有的承载能力，性能有保障；反之，给水管pe，效果降低。

pvc管可以屏蔽防静电的。在采购时要求对方提供防静电检测报告，泰安pe给水管，注意必须是在有效期内、有资质的第三方的检测报告才有效！

防静电PVC板也称为防静电聚板，基材为PVC（聚）。通过镀膜技术，在地保留PVC耐腐蚀、阻燃等性能的基础上，使其同时具有的防静电功能。

特点：表面硬度高抗刮伤性优良；表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8$ 的8次方欧姆，具有的防静电功能，抗冲击及耐化学溶剂性能突出；外观靓丽，非常平整光滑；透光率达73%以上。

阻燃等级为ul-94: v-0。

颜色：透明，烟色，乳白色，灰色等。

诺达管业(图)-pe给水管厂家-泰安pe给水管由山东诺达环保建材有限公司提供。山东诺达环保建材有限公司（www.nuodaguanye.com）为客户提供“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”等业务，公司拥有“诺达”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东临沂有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张总。