

# 精密PCB板粘尘胶棒、LED除尘胶棒，LCD粘尘胶棒

产品名称	精密PCB板粘尘胶棒、LED除尘胶棒，LCD粘尘胶棒
公司名称	东莞市樟木头信越胶粘剂经营部
价格	2.00/支
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇东城四街35号504室
联系电话	0769-87715350 19876974485

## 产品详情

### SY-101ESD粘尘胶棒简介

信越SY-101ESD粘尘胶棒专为高度洁净的无尘环境(class-10-100)设计,使用的原材为高度洁净、不发尘及离子含量、不含过敏源的材料，具有优异的防化学腐蚀功能，防静电处理能够安全耗散电荷，不受环境变化影响。适应于静电敏感型产品的制造装配清洁。

#### 一、用途：

信越SY-101ESD粘尘胶棒具有良好的吸附性，主要清洁COB工艺裸露镀膜SENSOR表面的微尘离子，与普通的棉签（用清洁水擦拭CSPSENSOR表面玻璃）比不产生尘点，不会刮伤SENSOR，不留污渍，可大幅提升产品的良率。清除（10-5000级无尘室）LED/LCD表面PARTICLE。清洁LENS表面玻璃的碎屑。

#### 二、特性：

1. 特殊合成树脂胶水制成、永久粘性，不挥发，不残留，不拉丝。
2. 柔软，有韧性，良好的灵活性和操作感。
3. 环保，无刺激性气味，不会对接触者产生任何伤害。
4. 对产品的电气性和外观有很好的保护。

#### 三、操作作业指示：

1. 去除外包装，清洁胶棒外包装进入风淋室再进无尘室。
2. 作业前先做好5S准备，台面、地面、设备、椅子、手套、工具、夹具、托盘等并用显微镜检查。

3. 用镊子从托盘轻轻夹起，带胶端不可与物体接触，以免污染，用手拿住另一端准备操作。
4. 胶棒在显微镜或软件下对准尘点位置，保持60°~90°角度轻轻粘取，不可大力，以免刮伤、压伤SENSOR。
5. 使用时要拿稳，切勿来回抖动，不可在产品上移动摩擦，以免划伤。
6. 每支胶棒擦拭产品最多不超过十五到二十次，以免造成二次污染。
7. 使用过的胶棒要远离工作区，与干净胶棒分开。

#### ESD粘尘胶棒技术参数

胶水名称合成树脂胶棒材质ABS-PA-777E

ABS-PA-716卡板材质ABS-PA-

746H使用环境百级无尘室0.3um 300气压0.3pa 0.5um 100温度20 - 25 0.1um 24湿度50% - 60

% 五千级无尘室0.5um 5000温度20 - 25 5.0um 42温度60% - 70% 清洁次数10 - 15次/PCS

清洁角度60 - 90° 使用期限60天保存温度20 - 30° 静电消除时间5 - 10s