

# 聚四氟乙烯PTFE 850A 美国杜邦 尺寸稳定/开裂抵抗/耐高温/耐低温

产品名称	聚四氟乙烯PTFE 850A 美国杜邦 尺寸稳定/开裂抵抗/耐高温/耐低温
公司名称	上海益增塑化有限公司
价格	148.00/KG
规格参数	美国杜邦:850-A
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路
联系电话	13918082004

## 产品详情

???? ?????PTFE 850A ????? ?????/????/????/???

### PTFE 850A特点

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中很好的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数较低者。

不粘附——是固体材料中较小的表面张力，不粘附任何物质。

### 简介

ptfe乳液是一种含聚氟四乙烯高分子化学材料,它广泛应用于包装,电子电气,化工能源,耐腐蚀材料,这种高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文商标名称为Teflon，因为发音的缘故，通常又被

