

徐州漆雾凝聚剂 徐州漆雾凝聚剂ab剂

产品名称	徐州漆雾凝聚剂 徐州漆雾凝聚剂ab剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	型号:漆雾凝聚剂ab剂 产品特点:高效环保 生产厂家:徐州漆雾凝聚剂ab剂生产
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

徐州漆雾凝聚剂_徐州漆雾凝聚剂ab剂 徐州漆雾凝聚剂ab剂生产厂家-恒信达环保，恒信达作为一家专业生产漆雾凝聚剂ab剂产品，漆雾凝聚剂ab剂产品使用质量稳定，效果极佳

徐州漆雾凝聚剂ab剂厂家-恒信达新型漆雾凝聚剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中。将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上从而达到清理的目的。

徐州漆雾凝聚剂厂家-恒信达新型漆雾凝聚剂是一种包裹及降低各类漆雾黏性的产品；利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离；因为空气微泡由非极性分子组成，能与疏水性的油结合在一起，其成份为有机化合物。新型漆雾凝聚剂适用于喷漆循环水系统中添加，能凝聚悬浮漆渣；并有效控制循环水的漆渣含量，维护水质。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

使用徐州漆雾凝聚剂ab剂投加方案：

- 1、初始调试：在使用漆雾凝聚剂前需要先需要小试来选择型号以及投加用量，因油漆也是分许多种类的，不同的成分、水质也要选择适用的漆雾凝聚剂AB剂型号，可以通过实验来选择合适的产品。
- 2、漆雾凝聚剂的添加：通常是按0.2%-0.5%/吨的比例投加，较为准确是按照小试计算的添加比例投加，A剂先加，B剂后加，间隔时间需要根据水量的大小而调整，反应时间足够才能有效果。
- 3、在废水处理工艺中漆雾凝聚剂的投加量不是固定的，根据水质浓度来确定。若是出现水质不清或漆渣凝聚不好的现象可以在原基础上补加调整。

使用徐州漆雾凝聚剂产品漆渣不上浮的处理方法，徐州漆雾凝聚剂ab剂厂家-恒信达分析如下：

第一、循环水PH值偏低，需要添加片碱，将PH值调至8-9。

第二、用量偏低，漆渣没有更有效地进行分散，需要加大A剂的用量，使之在循环水中达到一定量的浓度。

第三、开启水泵使产品与循环水充分混合，以达到理想处理效果。

徐州漆雾凝聚剂_徐州漆雾凝聚剂ab剂 徐州漆雾凝聚剂ab剂生产厂家-恒信达环保，恒信达作为一家专业生产漆雾凝聚剂ab剂产品，漆雾凝聚剂ab剂产品使用质量稳定，效果极佳。