

# FRPP管材 晟明管阀件 供水排水管FRPP管材

产品名称	FRPP管材 晟明管阀件 供水排水管FRPP管材
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

## 产品详情

问：什么样的管材用于水管？其质量是什么？

答：水管作为高度耐用的隐蔽建材，一般都会隐藏于墙体之内，不被轻易拆装，但市场中不同价位的PP-R水管，耐用性却不尽相同。水管质量好坏的关键之一是管件，管件的质量主要取决于铜嵌件的质量：一方面是应该保证铜件体的大小合理，另一方面应采用优质的铜原料，采用严谨的加工工艺生产。好的PP-R铜嵌件内（外）丝接头较光滑，接合严密，能够有效地防止跑冒滴漏现象的出现。

随着高分子科学的发展，高分子材料日趋成熟，耐磨FRPP管材，部分高分子材料几乎完全取代了传统金属材料。聚丙烯pp管也显示出它的优势，广泛的应用到各行各业。

由于热熔连接方法不需要任何附加材料，并能将连接部分熔为一体，达到本体强度，防腐FRPP管材，连接效果好，因此，这里推荐使用热熔连接方法。使用热熔连接法应注意以下几点：热熔工具接通电源，达到工作温度，指示灯亮后方能开始操作；切割管材，必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用专用剪刀或管道切割机，必要时使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛刺；pp管材和管件连接端面必须清洁、干燥、无油污；熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助记号标出其位置；连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到标准的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，供水排水管FRPP管材，达到规定标志处；达到加热时间后，FRPP管材，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直插到所标深度，使接头处形成均匀凸缘，此时接头可以校正，但严禁旋转；待达到规定冷却时间后，将管件盖扣在管件上。热熔连接的关键技术是控制好加热温度、加热时间和冷却时间，且其受环境温度影响较大，这就要求操作者要把握好一定的“度”。

（4）塑料管。无论是钢材质或混凝土材质的管道，管材结构自身的重量偏大，给现场施工操作带来了较大的困难。而新型塑料管和钢塑复合管具有重量轻、连接方式多样，安装方便快捷、环保节能等优点，

这样既减轻了劳动强度、节约了经济成本，又解决了早期施工污染的不足，所以随着塑料管的原料合成生产、管材管件制造技术、设计理论和施工技术等方面的发展和完善，新型塑料管和塑料复合管在市政管道工程中得到大量推广使用，如：HDPE管、PE管、PP管、玻璃钢夹砂管、钢骨架塑料管、钢带波纹管等。

FRPP管材-晟明管阀件-供水排水管FRPP管材由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司（[www.cmgfj.com](http://www.cmgfj.com)）是一家从事“FRPP管,PPH管,PE管,HDPE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江苏晟明,晟明管阀件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晟明管阀件在塑料管中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！