

祥和散热器 铜铝复合暖气片寿命 安阳铜铝复合暖气片

产品名称	祥和散热器 铜铝复合暖气片寿命 安阳铜铝复合暖气片
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

产品详情

铜铝复合散热器适合各种中、住宅和办公场所。铜铝复合暖气片按中心距分为十几种，铜铝复合暖气片品牌，颜色和长度有多种等由用户选择。暖气片由上下护罩和主体两部分组成，上下护罩可分为单体和通体两种，通过护罩的散热窗口有百叶窗式、波浪式等多种供选择，护罩可灵活拆卸，以方便维护；主体结构分单水道和双水道两种，其它均相同。

祥和专家建议，如果所居住的小区为分户供暖，市场上的散热器基本都可选用；

若为集中供暖，则需根据小区的水质来做出选择，一般情况下铜铝复合和新型铸铁的对水质要求不严。

另外，铜铝复合暖气片厂，各个房间所用散热器材质是相同或相近的，以避免由于不同材质之间产生电化学反应导致腐蚀。

铜铝复合暖气片的市场前景编辑铜铝复合暖气片，因其出众的防腐性能、普遍的适用性、较好的热价比、较高的保值率和优美的外观，在今后很长一段时间将成为新型暖气片的主导。市场前景也十分宽广，随着铜铝复合暖气片的推广使用力度加大，安阳铜铝复合暖气片，它。

祥和专家建议，如果所居住的小区为分户供暖，市场上的散热器基本都可选用；

若为集中供暖，则需根据小区的水质来做出选择，一般情况下铜铝复合和新型铸铁的对水质要求不严。

散热器热阻 R_{SA} 计算编辑 $R_{SA} = \frac{(T_J - T_A)}{P_D} - (R_{JC} + R_{CS})$ 为留有余量， T_J 设125℃， T_A 设为40℃， R_{JC} 取值($R_{JC}=2.6 \text{ } ^\circ\text{C/W}$)， R_{CS} 取0.2 $^\circ\text{C/W}$ ，铜铝复合暖气片寿命，(PA02直接安装在散热器上，中间有导热油脂)。将上述数据代入公式得 $R_{SA} = \frac{125 - 40}{21.6\text{W}} - (2.6 \text{ } ^\circ\text{C/W} + 0.2 \text{ } ^\circ\text{C/W}) = 1.135 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ HSO4在自然对流时热阻为0.95 $^\circ\text{C/W}$ ，可满足散热要求。

祥和散热器(图)-铜铝复合暖气片寿命-安阳铜铝复合暖气片由河北祥和冷暖设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北祥和冷暖设备有限公司 (www.xhln.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水暖五金具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!