呼和浩特清洗机 丰创食品机械 贝壳刷壳清洗机

产品名称	呼和浩特清洗机 丰创食品机械 贝壳刷壳清洗机
公司名称	潍坊丰创食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市坊子区北海路以东潍胶路以南800米
联系电话	15965094511

产品详情

影响清洗机效果的有关因素

超声波强度(功率密度)。即单位面积声功率。超声波清洗的效果好坏取决于空化作用,贝壳刷壳清洗机,而空化作用的产生与超声波强度有关。在通常情况下,单位面积声功率超过0.3W/cm 2(输出电功率一般大于1W)水溶液就能产生空化。在一定范围内,白菜清洗机质量,超声波强度越大,空化作用越明显,也就说清洗效果越好。但太高的功率密度会由于空化作用太强而引起对工件的表面侵蚀使制件受损。另外当功率密度增加到一定程度就会出现饱和现象,清洗效果反而会下降。产生空化的功率密度临界点与频率还有关系,频率越高,产生空化的功率密度越大,例如16--20KHz时,功率密度临界点大约为0.3--0.4W/cm2;26--30KHz时,功率密度就选为0.5--0.8W/cm2;30--40KHz时,功率密度应选为1--1.2W/cm2。

高压喷淋式清洗机特点: 高压喷淋式清洗机机体采用优质304不锈钢制作,符合国家食品出口标准。高压喷淋式清洗机采用高压喷淋清洗,清洗能力大,洗净率高且不损伤物料,特别适合娇嫩蔬果、杂质多、难去除的食品清洗,可与筛板、网带式清洗机组合使用。

果蔬清洗设备:常用的洗果机有振动式、滚动式和刷喷式3种。振动式喷洗机工作时,水果喂入筛盘,筛盘与水平面成一倾斜角(可调)。滚动式喷洗机是一条由辊子组成的输送链,其上部装有若干个喷淋管。刷喷式洗果机:是目前应用较多的洗果机。工作时,水果由进料口进入清洗槽中,由于两个侧辊相向转动,呼和浩特清洗机,清洗槽中的水形成涡流,在两刷辊处的水果既受毛刷洗涤,又被水流冲洗,贝壳刷壳清洗机哪家好,最后水果被出料翻斗捞起,污水从翻斗底部的小孔排出。

马铃薯清洗机安装、使用及维护为有效控制溢流水,果蔬洗菜机应设置在地槽内,并调整水平地脚,使机器平稳不振动。旋涡风机两个接口分别为吸气和排气,主风管应接至排风口向洗槽内送风,在接电源线时注意确认与旋涡风泵的电源是否相符和旋转方向。洗涤前先将排水阀门关闭,再向槽内注水至溢流

管开始溢水的水位。开放风泵向槽内倒入果蔬,在洗涤过程中。

呼和浩特清洗机-丰创食品机械-贝壳刷壳清洗机由潍坊丰创食品机械有限公司提供。行路致远,砥砺前行。潍坊丰创食品机械有限公司(www.wffcjx.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为果蔬加工设备具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!