

冷热冲击箱试验箱 昆山科唯美特 徐州冷热冲击试验箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 冷热冲击箱试验箱 昆山科唯美特 徐州冷热冲击试验箱 |
| 公司名称 | 昆山科唯美特仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房 |
| 联系电话 | 13776326102 |

产品详情

要注意测试区实际能够跑到的温度范围。注意不是预热和预冷室的极限温度。试验负载直接影响能够放置多少测试品。一般说来，这个重量越大越好。

根据自身的产品材质相关测试标准（国标/军标/欧美标准），冷热冲击试验箱厂家，选择合适的冷热冲击试验箱温度冲击范围，冷热冲击箱试验箱，一般有-40 ~+150 ；-55 ~+150 ；-70 ~+150 ，徐州冷热冲击试验箱，当然也可以针对不同产品选择不同的冲击范围。

温度冲击试验箱的多功能性为用户提供了宽广的温度试验范围，通过两种温度的交替试验可对样品的温度热特性进行有效的测试。用户可选择标准型号或自定尺寸的非标准机型，并可选择：桌上行、垂直移动型、水平移动型、可步入型。齐全的配件品种，大范围的可调温度，先进而可靠的机械制冷系统，快捷高效的售后服务队伍促使洲侨国际成为用于质量控制和生产的温度冲击试验箱的供应商。

冷热冲击试验箱的操作和监测都非常简单和直观，维持功能可以使你正在运行的程序维持在目前的状态下，能够临时更改此程序段的数值。冷热冲击试验箱是利用低温及高温蓄冷热温度，高低温冷热冲击试验箱，依动作需要，将吊篮快速移动到冷，热槽内，来达到快速冲击效果，平衡调温操控切换器（BTC）+ 特殊设计之送风循环切换器，以PID方式操控SSR，使切换器之加热量等于热损耗量。

冷热冲击箱试验箱-昆山科唯美特-徐州冷热冲击试验箱由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司（www.kevimeter.com/）是江苏苏州,换热、制冷空调设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科唯美特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科唯美特更加美好的未来。

