

小区垃圾中转站 山东宜净源 垃圾中转站

产品名称	小区垃圾中转站 山东宜净源 垃圾中转站
公司名称	山东宜净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万官大街东首
联系电话	13705383271

产品详情

垃圾中转站工作效率高：采用压头平移式，使压缩油缸行程短，小区垃圾中转站，大限度地节省了垃圾中转站做无用功的时间，地下垃圾中转站，压装两块垃圾不到40 min。

压缩力大：压缩油缸 ϕ 250 mm，系统压力25Mpa，才能保证压缩力达到120 t，确保垃圾的压实密度 0.9t / m³，从而使单位容积能装更多的垃圾。

垃圾中转站安全性能好：设备的所有零部件的安装、使用、维护都在地面上进行，无需高空作业；机架上有机械保护装置；油缸与压头采用球铰联接方式；液压系统设有防爆阀溢流阀；电气系统设有互锁装置；并设有不大于30mA漏电保护；机械、液压、电气三道保护，确保操作人员和设备的安全。

垃圾中转站卫生状况好：垃圾箱全地埋且密封，无垃圾露，不影响市容市貌；配备喷雾降尘除臭杀菌装置和地坑冲洗装置，垃圾中转站及周边无臭气；排污系统可以直接将污水排入市政下水管道。

节省土建成本：占地面积小；垃圾站房高度满足净空 5m即可。

垃圾中转站维护保养方便：液压部分采用插装式集中块；管道都在地面液压管道和电缆沟里；电控柜内设有故障显示屏，发现故障、排除故障方便快捷。

对转运车辆要求低：全地埋形式，垃圾投放口在地平面上，适应于各种车辆的投料。

垃圾中转站使用对环境保护有何要求？

各类机械设备的使用都是如今社会发展中备受关注的存在，当然了城市垃圾处理工作的进行也需要依靠设备机械的使用，因此，垃圾中转站的存在意义重大，以下是有关垃圾中转站的使用中对环境保护的要求概括。

- 1、配备垃圾回收车辆、工具和处理设备，车辆应密闭；
- 2、垃圾应分类存放，垃圾中转站，可再利用的废料应回收利用；
- 3、对没能力处理的垃圾埋入距地表以下；
- 4、深埋废物时，不能选择易于侵蚀和污染地下水的地。

了解了以上垃圾中转站使用过程中对环境保护的那些个要求概括，希望能够帮助客户朋友了解垃圾中转站设备，为丰富提升城市垃圾处理效率提供支持帮助。

随着人口的增长、经济的发展和人们生活水平的不断提高，垃圾的产量不断增加，垃圾的成分也发生了很大的变化。许多地区都把垃圾视为环境破坏的祸首。垃圾，既是人类文明的副产品，又是人类生存的“污染物”，垃圾已成为当今世界一大公害。许多城市形成了“垃圾围城”的严重污染局面，这既占了大量土地，污染土壤、空气和水体，破坏生态环境，又易滋生蚊蝇疾病。垃圾对人类的危害越来越大，严重地威胁着人们的生活和健康。因此，城市生活垃圾的消纳处理和综合治理，已成为影响和制约城市整体功能正常发挥和城市居民生活及劳动环境的突出因素。

小区垃圾中转站-山东宜净源-垃圾中转站由山东宜净源环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东宜净源环保科技有限公司（www.sdyijingyuan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!