

# DN250循环水/除垢防垢 水质磁化器

产品名称	DN250循环水/除垢防垢 水质磁化器
公司名称	上海皇奥水处理设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:HA-SZS-CN200 规格:DN200
公司地址	中国 上海市 浦东新区御桥路1978弄32号1201室
联系电话	86 021 50916937 18930274689

## 产品详情

型号 HA-SZS-CN200 规格 DN200

--	--

### 管内强磁水处理器

--

--

产品详细资料	
--------	--

--

### 管内强磁水处理器

除垢防垢、杀菌灭藻，不需钠离子交换器、不需药剂除垢、无需外加能源、经济节能、效果明显，使用三个月冲ph值，降低换热设备、管道内腐蚀的发生。是一种水处理领域防垢性能优越的产品。

#### 一、特点

- 1、不需用电，无运行费用、无需保养维修，无污染的环保节能产品
- 2、效果明显，提高换热效率，节能15%-25%。
- 3、寿命长，磁体可保50年不退磁。

## 二、应用领域

中央空调循环水系统 工业循环冷却水系统

注塑成型系统 热水锅炉、低压蒸汽锅炉

工业洗水、漂染业 泳池、桑拿、喷泉景观

水产养殖用水磁化 园林浇灌、果菜培育、农业灌溉

## 三、选型参数

型号	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN	SZS-CN
	-40	-50	-65	-80	-100	-125	-150	-200	-250	-300	-350	-400
进出口公称通径 (mm)	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
英制 (in)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16
流量 (m <sup>3</sup> /h)	12	19	28	50	80	125	180	320	480	600	750	850
重量 (kg)	18	21	25	28	35	45	50	75	100	120	140	160

工作压力有1.0/1.6/2.5mpa

## 四、产品技术参数：

- 1、适应水质：总硬度 700mg/l(以caco3计)。
- 2、防垢率 98%、除垢率 98%、杀菌灭藻率 92%、钢管腐蚀率 0.125mm/a。
- 3、工作压力：有1.0、1.6、2.5mpa。
- 4、适用流速 > 0.6m/s(最佳流速1.6m/s ~ 2.6 m/s)。
- 5、适用水温：0 ~80 (120 -150 高温磁处理器设备可供选择)。
- 6、产品质量符合国家行业标准cj/t3066-1997《磁水处理器》的要求。
- 7、磁场强度2万高斯，穿透管壁磁感场度 3 5 0 0 高斯 - 1 0 0 0 0 高斯以上。