

在线浊度测定仪代理 在线浊度测定仪 森玛特仪器

产品名称	在线浊度测定仪代理 在线浊度测定仪 森玛特仪器
公司名称	森玛特仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677
联系电话	13439660956

产品详情

浊度仪介绍

浊度，即水的混浊程度，由水中含有微量不溶性悬浮物质，胶体物质所致，ISO标准所用的测量单位为FTU（浊度单位），FTU与NTU（浊度测定单位）一致。浊度仪就是根据这个原理来测量水的浊度。

森玛特拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对浊度仪感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

浊度仪的作用介绍

主要精度指标及测量范围

测量范围 0-20，20-200，200-1000，1000-2000，2000-4000NTU

分辨率 0.01，0.1与1 NTU 准确度 5% F.S

工作环境温度 0-35

电源电压 220 ± 20V，50HZ或8节5号电池

浊度仪的浊度，即水的混浊程度，由水中含有微量不溶性悬浮物质，胶体物质所致，ISO标准所用的测量单位为FTU（浊度单位），FTU与NTU（浊度测定单位）一致。制酒行业用EBC单位，在线浊度测定仪

, 4FTU=1EBC。

想要了解更多浊度仪的相关内容，请及时关注森玛特网站。

如何正确保养浊度仪

森玛特专业销售浊度仪，我们为您分析以下信息。

- 1、在取样的过程中，在线浊度测定仪代理，应注意样杯的平稳，尤其是在放置样杯时需要格外小心，避免出现样杯内的溶液倾洒或溅出的情况发生，浊度仪一旦被样杯内的溶液污染，须立即用滤纸吸干，并做适当清洁，避免溶液引起浊度仪测量值的漂移和跳动。
- 2、一般来说，浊度仪样杯都是光学玻璃制品，易碎且易受污染，因此在使用中应注意，需小心谨慎。浊度仪测量溶液样品数量为50mL，样杯的一侧应当标有50mL的定位条，在注入取样溶液时液面与定位条齐平即可。
- 3、取样过程中，需注意水样向样杯中倾倒时必须缓慢稳定，以免溶液冲击样杯产生气泡，取样后如果无法避免大量气泡存在，只需将溶液静置片刻，待溶液内气泡散去再行测定，否则会引起浊度仪的测量误差。
- 4、在每一次使用完浊度仪以后都应及时取出样杯，并进行妥善保存，在线浊度测定仪多少钱，为了防止其受到污染，在线浊度测定仪哪家好，须在使用后对其进行清洁，在样杯清洁过程中，注意不要触及样杯的透光部分，而只能碰触样杯顶部两侧的玻璃条。

在线浊度测定仪代理-在线浊度测定仪-森玛特仪器由森玛特仪器(北京)有限公司提供。森玛特仪器(北京)有限公司 (bjsmtyq.tz1288.com) 在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，森玛特仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蓝经理。