

复合管 隆胜管业 长沙钢丝网骨架复合管

产品名称	复合管 隆胜管业 长沙钢丝网骨架复合管
公司名称	江苏隆胜管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区金港路
联系电话	13372125995 13372125995

产品详情

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老客户咨询！

钢丝网骨架塑料复合管与钢骨架塑料复合管的不同

成型方式及管材特点

- 1、先挤出内层塑料，再在成型的内层塑料管的外壁上涂敷一层热熔胶再进行钢丝缠绕，随后再涂敷一层热熔胶，后挤出外层塑料的多次成型的方式。
- 2、钢网焊接与塑料挤出同步进行，管壁的内外层塑料通过管壁中间的金属网孔连接为一体，钢丝与塑料间无明显界面，总体结构类似于钢筋混凝土。

钢丝网骨架聚乙烯复合管，采用了优质的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。

钢丝网骨架聚乙烯复合管产品特点

抗蠕变性能好，持久机械强度高 由于塑料在常温及应力作用下会发生蠕变，在较高持久应力作用下会发生脆性断裂，因此纯塑料管材的许用应力及承压能力很低（一般在1.0Mpa以内）。而钢材的机械强度约是热塑性塑料的10倍左右，且在塑料的使用温度范围内十分稳定不发生蠕变。将网状钢丝骨架与塑料复合后，钢丝网骨架可有效地约束塑料的蠕变，钢丝网骨架hdpe复合管，使塑料本身的持久强度也大大地提高。因此钢丝网骨架聚乙烯复合管材的许用应力比塑料管材提高了一倍。

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠绕结构壁管、聚乙烯给水管，长沙钢丝网骨架复合管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老客户咨询！

钢丝网骨架复合管管道布置

- 1、在沟槽内铺设管道时，如设计未规定其它材料的基础，邵阳钢丝网骨架复合管，应铺设在未经扰动的原状土上。管道安装后，铺设管道时所用的垫块应及时拆除。
- 2、管道穿越公路时应设钢或钢筋混凝土套管，套管内径至少大于管材外径150mm。套管内有接头时，则必须在试压合格后方可进行穿越。
- 3、钢丝网骨架复合管在地面下铺设时，管顶覆土厚度应符合下列规定：
 - (1) 埋设在车行道下时，不宜小于1m
 - (2) 埋设在非行车道下时，不宜小于0.6m
 - (3) 埋设在水田下时，不宜小于0.8m
- 4、在直管段埋设时宜随地形自然弯曲铺设，直管段结束端应设置固定支墩，以防止其变形压力传递到其他原件上并造成破坏。

复合管-隆胜管业-长沙钢丝网骨架复合管由江苏隆胜管业科技有限公司提供。“排水管道安装”就选江苏隆胜管业科技有限公司（www.jslsgy.cn），公司位于：张家港保税区金港路，多年来，隆胜管业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆胜管业期待成为您的长期合作伙伴！