

室外橡胶地面 室外橡胶地面铺设工艺 康瑞特体育

产品名称	室外橡胶地面 室外橡胶地面铺设工艺 康瑞特体育
公司名称	武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉口北摄口街玖汉口北城A区
联系电话	13971505200

产品详情

幼儿园地胶施工工艺

EPDM颗粒施工工艺

一、基础地面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度肯稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有好的平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、用胶水加沙补缝。
- 6、基础表面庶保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以

橡胶地垫参数幼儿园橡胶地垫铺装

橡胶地垫，英文Rubber

mats，室外橡胶地面，是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地垫，室外橡胶地面铺设工艺，厚度一般在1.5-2.5cm之间，通常分安全橡胶地垫和塑胶跑道两种。

安全橡胶地垫是块状产品，按形状分方形和六边形两种，方型的按规格分:橡胶地垫50cm见方和100cm见方的，厚度一般在1.5-2.5cm之间，室外橡胶地面价格，采用"热塑性橡胶"，可耐高温140度，低温 -70度，不易变形，无刺激性气味。常用颜色是绿色和暗线色。就同铺地板一样，使用者可直接一块一块铺在平整的硬质地面上。上面就可以放体育器材了

塑胶跑道是一次成型产品，可按形状整铺，厚度一般在1.5-1.8cm之间，橡胶地垫厂家是在现场把橡胶原料高温烧化成液体，均匀地洒在地表的，室外跑道橡胶地面施工方案，采用"热塑性橡胶"，可耐高温140度，低温 -70度，不易变形，无刺激性气味。颜色和图案主要通过任意形状分区、洒不同颜色的液体实现，因此比较丰富，当然价格也要高一点。

室外橡胶地面-室外橡胶地面铺设工艺-康瑞特体育(诚信商家)由武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司提供。武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司（www.krtty.cn）在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，康瑞特体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘军。