

# 精密机械行业反渗透过滤设备 云杨科技 保定反渗透过滤设备

产品名称	精密机械行业反渗透过滤设备 云杨科技 保定反渗透过滤设备
公司名称	天津云杨科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇唐慈路于唐王路交叉口。
联系电话	13312103730 13312103730

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津云杨科技有限公司

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

反渗透纯净水设备关机时的方法不正确

- 1、关机时快速降没有进行彻底冲洗。由于膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水，易结垢而污染膜。
- 2、用投加化学试剂的预处理水冲洗。因含化学试剂的水在设备停运期间可能引起膜污染。

反渗透设备在准备关机时，应停止投加化学试剂，逐步降至3bar左右用预处理好的水冲洗10min，直至浓缩水的TDS与原水的TDS很接近为止。

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

反渗透纯净水设备的操作不当引起膜性能的损坏

反渗透设备中有残余气体在高压下运行，精密机械行业反渗透过滤设备，形成气锤会损坏反渗透膜。

常有两种情况发生：

1、设备排空后，电子光电行业反渗透过滤设备，重新运行时，电镀涂装行业反渗透过滤设备，气体没有排尽就快速升压运行。应在2~4bar的压力下将余下的空气排尽后，再逐步升压运行。

2、在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水时(尤其是微滤器及其后的管路漏水)当预处理供水不很足时，如微滤发生堵塞，在密封不好的地方由于真空会吸进部分空气。应清洗或更换微滤器，保证管路不漏。总之，应在流量计中没有气泡的情况下逐步升压运行，运行中发现气泡应逐渐检查原因。

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

反渗透设备活性炭吸附原理

同时由于活性炭具有一定的还原作用，河北反渗透过滤设备，因此对于水中的氧化剂也具有良好的去除作用。

由于活性炭的吸附功能具有一饱和值，当达到饱和吸附容量时，活性炭滤池的吸附功能将大大降低，因此需要注意分析活性炭的吸附能力，及时更换活性炭或通过高压蒸汽进行消毒恢复。但同时活性炭表面吸附的有机物有可能成为细菌繁殖的营养源或温床，因此活性炭滤池内微生物的繁殖问题也值得引起注意。

所以必须将活性炭冲洗干净，去除细小粉末后才能将过滤水送至后续系统。活性炭的作用很大，但是使用中也要注意消毒以及新活性炭一定要冲洗干净。

精密机械行业反渗透过滤设备-云杨科技-保定反渗透过滤设备由天津云杨科技有限公司提供。天津云杨

科技有限公司 ( [www.tjyunyang.com](http://www.tjyunyang.com) ) 是从事 “ 反渗透纯水机,工业纯水机,商用纯水机 ” 的企业, 公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念, 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 郭经理。