

mpp电力管厂 川杰建材 mpp电力管

产品名称	mpp电力管厂 川杰建材 mpp电力管
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

mpp电力管是电缆线的保护管，在地埋使用中对电缆线起到很强的保护作用，使其不受土壤中复杂成分的影响，使其可以顺利的完成电力传输工作。一般mpp电力管的施工在百米甚至千米，mpp电力管每根是6米，施工中要进行连接。

mpp电力管的连接主要有两种：热熔连接、接头连接，这两种连接方式都可以，有的施工方选择热熔连接，有的施工方选择接头连接，只要是施工方便就行。

1、热熔连接

是用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。(因mpp管的连接方式为热熔焊接，焊接口不好，会损伤电缆线或可能拉扁，所以mpp电力管必须用全新料来做)

2、接头连接

mpp电力管可以采用接头套接，可以节约施工费和施工工期。

这两种施工方式各有各的优势，在可以选择自己较为顺手的连接方式，只要是便利施工，保证质量就可以。

对承插焊和螺纹的三通、四通、弯头等小尺寸管件，其外形相对复杂，mpp电力管厂，应采用模锻成形工艺制造。模锻所使用的坯料应为经过轧制的型材，如棒材、厚壁的管材或板材。当使用MPP电力保护管作为原料时，应预先将钢锭轧成棒材或经锻打后再作为模锻的坯料使用，以清理它的钢锭中的偏析、疏松等缺陷。坯料经加热后放入模具中锻压，压力使金属流动而充满模腔；模锻后的毛坯如有飞边的话，还要经过冲去飞边余料的步骤，从而完成相关模锻工作。对不规则形状的管件或不宜采用模锻成形的MPP电力保护管可用自由锻工艺制造。自由锻应锻出管件的大致外形；如三通，应锻出它的部位。

mpp电力管具有良好的绝缘性，它表面电阻大，在表面和传导来的电荷不流动，放电的时候就很容易引起火花，为满足上述特殊工作环境的管材使用要求，对mpp电力管进行抗静电处理是有必要的。

一般认为 10^6 欧姆的表面电阻是防止静电积聚的界限。mpp电力管有两种抗静电的办法。一种方法是把静电导入到原料中，使它能移到表面，于是它的亲水分支将产生抗静电作用，即降低了表面的电阻，这时，空气湿度是一个重要的影响数值(大于40%)，mpp电力管规格，时间久了，这种抗静电措施的效应也会变弱。内部掺入物是加入导电性能良好的特种炭黑，但加入量须在15%以上，这样的添加量会大大降低材料的机械强度。

mpp电力管不仅具有抗静电性，mpp电力管，抗腐蚀、抗高压、抗外力冲击等性能也特别的好，所以可以放心的在适合的场所使用，因特殊的施工方式，一些自然保护区、古迹保护区等不能开挖施工的地方也可以使用。

mpp电力管厂-川杰建材-mpp电力管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限公司(www.chuanjiejiancai.com) 位于山东省临沂市枣园镇集西工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前川杰建材在塑料建材中享有良好的声誉。川杰建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。川杰建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。