

庭院灯照明 汕尾庭院灯 星珑照明,庭院灯

产品名称	庭院灯照明 汕尾庭院灯 星珑照明,庭院灯
公司名称	广东星珑照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路
联系电话	18926802160

产品详情

材料不过关

从近几年处理的故障情况来看，材料质量低也有很大因素。主要表现是：导线含铝少，导线比较硬，绝缘层薄。这种情况近几年较为普遍。

配套工程质量不过硬

庭院灯电缆一般铺在人行道上。人行道施工质量差，地面下沉，使电缆受力变形，导致电缆铠装。特别是东北地区处于高寒地带，冬季到来，使电缆和土质形成一个整体，地面一旦出现沉降，就会在庭院灯基础底部被拉伤，而到夏季雨水多时，汕尾庭院灯，就会在基础根部烧断。

随着国家大力提倡节能减排，越来越多太阳能庭院灯走进我们的视野，尤其是现在建设新农村需要用到很多的太阳能路灯或者太阳能庭院灯，庭院灯高度，当您想购买太阳能庭院灯时候，庭院灯功率，要注意些什么问题的呢？首先您了解太阳能系统是什么？电池是锂电池还是铅酸胶体电池，还有看配置、灯杆款式，庭院灯照明，厂家报的这些东西不一样，价格有很大区别，如果只是单单看价格很便宜就订货，很容易吃亏。

1、安装控制器顺序：

- (1) 先将太阳能板正极，蓄电池正极，光源正极连接至控制器红线。（正极共用）
- (2) 将蓄电池负极连接至控制器绿线，控制器绿灯亮表示可正常放电。
- (3) 将灯具负极连接至控制器蓝线，灯具点亮。（白天不接光伏板 等1分钟 灯会亮）

(4) 将太阳能板负极连接至控制器黑线。

2、严禁蓄电池正极连接好时，负极碰上太阳能电池板正极，此时会造成控制器短路烧毁电路。

3、蓄电池铝塑管与防水外壳铁板连接紧密牢固，从蓄电池坑穿出基础15-20厘米，然后弯曲90度以上防止雨水从管口流入，电池圆筒平放，标志向上保证蓄电池正确放置。

庭院灯照明-汕尾庭院灯-星珑照明,庭院灯由广东星珑照明有限公司提供。广东星珑照明有限公司(www.gdxlzm.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星珑照明——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路，联系人：郑小姐。