

山东一强节能装备 空压机图片 无锡空压机

产品名称	山东一强节能装备 空压机图片 无锡空压机
公司名称	山东一强节能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂河路与通达南路路口国际工业品采购中心
联系电话	18953976811

产品详情

涡旋机是由两个圆渐开线型线的动静涡盘相互啮合而完成吸气、压缩和排气的工作过程。

静盘固定在机架上，动盘在曲轴驱动和防自转环的相位保持下作小半径的平面运动。当曲轴运转时，动静涡盘啮合形成若干对月牙形封闭的压缩腔。如图所示，气体由空气滤清器吸入压缩机，随着主轴的旋转，吸入工作腔的气体被随后形成的月牙形的压缩腔逐渐压缩，空压机图片，然后由静盘中心部位排出。

选择空压机的基本准则是经济性、可靠性与安全性。

一是应考虑排气压力的高低和排气量大小。一般用途空气动力用压缩机排气压力为0.7MPa，老标准为0.8MPa。目前社会上有一种排气压力为0.5MPa的空压机，从使用角度看是不合理的，因为对风动工具而言其压力余量太小，输气距离稍远一些就不能使用。

另外，从设计角度看，这种压缩机设计为一级压缩，压比太大，易引起排气温度过高，空压机图片，造成气缸积炭，导致事故发生。如果用户所用的压缩机大于0.8MPa，无锡空压机，一般要特别制造，空压机电话，不能采取强行增压的办法，以免造成事故。

一般空压机产生的压缩空气均含有一定量润滑油，并有一定量的水，有些场合是禁油和禁水的，这时不但对压缩机选型要注意，必要时增加附属装置。解决的办法：一是选用无润滑压缩机。这种压缩机气缸中基本上不含油，其活塞环和填料一般为聚四氟乙烯。但这种机器也有缺点，润滑不良，故障率高；聚四氟乙烯也是一种有害物质，食品、制药行业不能使用；无润滑压缩机只能做到输气不含油，不能做到不含水。第二种也是常用的方法，是将空压机(无论哪种)再加一级或二级净化装置或干燥器。这种装置可使压缩机空气既不含油又不含水，使压缩空气中的含油水量在5ppm以下，可满足工艺要求。

山东一强节能装备(图)-空压机图片-无锡空压机由山东一强节能装备有限公司提供。“空压机,螺杆空压机”就选山东一强节能装备有限公司(www.yq0539.com),公司位于:沂河路与通达南路路口国际工业品采购中心,多年来,一强节能装备坚持为客户提供好的服务,联系人:王一强。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。一强节能装备期待成为您的长期合作伙伴!