

SS56贴片二极管 贴片二极管 ASEMI

产品名称	SS56贴片二极管 贴片二极管 ASEMI
公司名称	强元芯电子(广东)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层
联系电话	18320961108

产品详情

?ASEMI贴片肖特基二极管BD10100CS

编辑：LX

ASEMI肖特基二极管BD10100CS 电性参数:10A; 45V~200v

镭射激光打标，不褪色，黑胶材质：环氧塑脂材料 包封稳定性好

引脚为无氧铜、抗弯曲、导电性好

BD10100CS：2.5K/箱 箱体材质：牛皮纸 耐压耐磨抗冲击

5K/盘，贴片二极管，环保防静电PE料管 牛皮环保纸盒 防静电、易保存，可回收利用

肖特基二极管在机器上运转不是一天两天的事情，这个需要它的稳定性和可靠性为自己带来效益。所以在选择大电流肖特基二极管，要选择好的，品质好且价格公道。那么台湾ASEMI半导体的是您明智的选择，最适合自己的肖特基二极管，尽在台湾ASEMI。

?MBR30100FCT肖特基二极管台湾ASEMI品牌

MBR30100FCT肖特基二极管台湾ASEMI品牌采用的是俄罗斯进口Mikron芯片，电性参数为30A100V，内含芯片个数有2个，芯片尺寸达122MIL，工作温度为-40~170。有3条引脚，两边脚输入，中间脚输出。

强元芯电子肖特基二极管MBR30100FCT台产原装“ASEMI”品牌，广泛用于开关电源做整流二极管，逆变电路做续流、反压吸收二极管，作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。其采用俄罗斯进口晶圆-Mikron芯片，具有高抗冲击能力，电性能稳定，可信赖度佳，产品都是已通过SGS、均符合欧

盟ROHS认证产品，UL认证。

编辑：LX

ASEMI品牌肖特基二极管系列MB10200FAC，电性参数为10A 200V，芯片材质采用原装进口俄罗斯Mikron芯片，SS56贴片二极管，内含1个95MIL的大芯片，大芯片足10A的正向电流和0.75V的正向电压，可承受175A浪涌电流，SF58贴片二极管，漏电流为10UA，恢复时间小于等于5nS。

MBR10200FAC属ITO-220AC全塑封封装，有2个引脚，正极输入，负极输出。全塑封绝缘性能高。

SS56贴片二极管-贴片二极管-ASEMI(查看)由强元芯电子(广东)有限公司提供。强元芯电子(广东)有限公司(www.asemi99.com)是一家从事“整流桥,桥堆,肖特基二极管,超快恢复二极管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ASEMI,MHCHXM”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使强元芯电子在二极管中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.asemi.top)还是从事贴片整流桥，贴片整流桥品牌，ASEMI品牌贴片整流桥的厂家，欢迎来电咨询。