

纸箱 豪泰纸制品 纸箱厂

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 纸箱 豪泰纸制品 纸箱厂 |
| 公司名称 | 南宁市豪泰纸制品包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广西南宁市西乡塘区永宁村丁坡七队63号 |
| 联系电话 | 13617711638 |

产品详情

牛皮箱板纸的用途有哪些呢？

牛皮箱纸板是运输包装用的纸板。它比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度，具有防潮性能好、外观质量好等特点，主要用于制造外贸包装纸箱及国内商品包装纸箱。

经过施胶与压光制成牛皮箱纸板，其施浆等抄造，后再经过施胶与压光制成牛皮箱纸板，其施胶度均0.75mm以上，所以有较强的抗水、防潮性能。

纸箱验收方法

由扁丝钉合的纸箱要求扁丝没有锈斑、剥层、龟裂或其他使用上的缺陷；

箱体方正，表面不允许有明显的损坏和污迹；

箱面印刷图字清晰，纸箱，深浅一致，纸箱批发，位置准确，须在箱盖处印刷纸箱制造厂名称或代号；

纸箱接头钉合搭接舌宽为35mm~50mm，金属钉应处于搭接舌中间，采用斜钉(45°)或横钉，箱钉应排列整齐、均匀，单排钉距 80mm，头尾钉距压痕线边线 20mm不能有叠钉、翘钉、不转角等现象；

纸箱接头粘合搭接舌宽 30mm，粘合剂涂布均匀；

纸箱压痕线宽度：单瓦楞纸箱 12mm，双瓦楞纸箱 17mm，使摇盖折叠后，折线居中，不；

纸箱摇盖经开、合180°往复折叠5次以上，I、2类箱面纸和里纸不得有开裂，纸箱厂，3类箱面纸不得有开裂，里纸开裂总和 70mm；

GB / T5033在外观检验中和GB/T6543略有不同的是：双钉箱钉距 75mm，单钉箱钉距 55mm；

瓦楞纸箱的构造若用文字说明十分复杂，为求简化，国际瓦楞纸箱协会采用并推荐的纸箱展开图各部位表示记号如下：

(1) 裁切、压线及开槽的记号

AA：裁切线

BB：开槽切除线

CC：内折线（压痕线）

DD：外折线（点划线）

EE：修边压痕线（间断压痕线、锯齿线）

FF：压双线；

(2) 纸箱的接合方式的记号

S 钉线接合

G 粘合剂接合

(3) 手提孔的记号

半切手孔

全切手孔

纸箱-豪泰纸制品-纸箱厂由南宁市豪泰纸制品包装有限公司提供。南宁市豪泰纸制品包装有限公司（www.gxhaotai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！