

石英加热器 铭电 33 3000 (W)

产品名称	石英加热器 铭电 33 3000 (W)
公司名称	苏州铭电机电设备有限公司
价格	180.00/支
规格参数	品牌:铭电 型号:33 功率:3000 (W)
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州工业园区瑞华路6号
联系电话	86 0512 67532681 13205176017

产品详情

品牌	铭电	型号	33
功率	3000 (W)	工作电压	380 (V)
		名称	石英加热器(直径33)

石英加热器 (直径33)			
功率	电压	发热长度	型号
watts	volts	hot zone	model
	(see pg.1)	n/(mm)	number
500		120	6md5
		240	(155)md5
1000		120	7md1
		240	(180)md2
1000		240	7md1
		480	(180)md12

产品特点：

- 1、石英电加热器不适合用于含氢氟酸性溶液及硅酸盐溶液的加热，在此类溶液中长期使用石英管表面易溶解穿孔。
- 2、在铝氧化强酸抛光和有固体沉积的液体加热时，需对酸液中的固体沉积物定期清除，以免粘附石英管表面，产生低熔点化合物，腐蚀破坏石英管。
- 3、低表面功率设计 ($4w/cm^2$)，稠性溶液中加热应选用低表面功率 ($2.5w/cm^2$) 设计，确保产品的

使用寿命。

4、所有加热器均可选用过温保护开关或感温探头配套使用。

5、所有加热器可选配md接线盒和pe护套线管。

6、所有加热器采用国际检验标准，确保的电气性能的安全稳定。

注：所有md的设备，包括加热器和控制元件，出货前都经过严格检查，由采购日起，提供制造技术与材质双方面一年的维修保证。在正常、正确的使用下若有任何损坏，都提供免费维修的服务。但对客户的不当使用、误用、错误安装等所造成的损坏，则不在保证之内。如：

溶剂温度过高 出现污物时

溶剂过浓 溶剂扰流停止时

使用禁用药品 有充气作用发生时

因使用其它酸液导致第二次化学反应
溶剂中有氧气或氧化剂时

错接电路 发生腐蚀作用时

有溶接剂在液面飘浮 由于人为的刮伤铁氟龙表面，使电加热器不能正常工作

有不可溶解的气体出现时 在加热器正常工作时离开液体或者液面低于加热器发热段所造成的干烧

其它如移动设备、重新安装、未经认可的维修及偶发或必然的情形而发生损坏.....等等都不负责损失费用。

所有铭电出厂的产品都附有产品说明。请参照附页正确选用电加热器或直接联系铭电公司。如有任何不明事项或对产品有任何疑问，欢迎就近洽询。