

玻璃发泡保温板批发价格电话

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃发泡保温板批发价格电话 |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司 |
| 价格 | 8.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:华骏 产地:大城 规格:620*500 |
| 公司地址 | 大城金地工业区 |
| 联系电话 | 0316-5960599 18831611518 |

产品详情

华骏科技致力泡沫玻璃板的生产销售,质量优秀,型号齐全.泡沫玻璃畅销全国,通过国家质量体系认证,达到国内先进水平,老品牌,信誉好! 泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温隧道窑炉发泡,后经退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气孔结构的新型无机绝热材料。它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有低密度、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高而又易加工及能耐除氢氟酸以外所有的化学侵蚀的特性。玻璃发泡保温板批发价格电话合成了一系列含有不同阴/阳离子基团摩尔比的两性梳形共聚物,研究了其对水泥浆体分散、分散保持、吸附和水泥早期水化的影响规律,并初步探讨了其作用机理.结果表明:主链中适当引入阳离子基团可改善水泥浆体的分散性能,进一步提高阳离子基团含量,吸附量增大,但水泥浆体的分散性能下降;共聚物分散保持性能随主链中阳离子基团含量增加而增强,其分散保持率和溶液中共聚物浓度呈负相关.两性梳形共聚物优异的分散和分散保持性能受吸附位置、吸附构象和早期水化的共同影响,且主链中阴/阳离子基团摩尔比存在一个最佳平衡值. 一、采用优质耐用原材料,质量保证!

二、引进先进的生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过国际检测!

三、完善的售后体系.质量符合国家标准,每批货附带标杆的检测报告!

四、超大的日产量!保证供货及时! 五、强大的物流!保证货物的安全快速到达!

六、更低的价格!网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省! 2. 产品性能及技术指标

产品符合JC/T 647 物理性能 单

位

140

160 检测方法 密

度

kg/m³ 140 ± 10%

160 ± 10% GB/T5486 导热系数

平均值 W/(m · K)

0.050

0.056 GB/T 10294

更高单测值

(10)

0.053
0.059 GB/T 10295 抗压强度
平均值 MPa
1.00
0.70 JC/T 647 附录A 更低单测值

0.70 0.50
抗折强度
Mpa

0.40
0.50 JC/T 647 附录B
水蒸气透湿系数 ng/(pa.m.s)
0.007

0.05 GB/T 17146-1997 干法
体积吸水率 Vol%

0.5 JC/T 647
附录C 使用温度
-268 ~ +480

线膨胀系数
1/ 9 × 10⁻⁶
GB/T 7320

规格尺寸
mm 更大长度620mm 3. 产品应用

主要应用于低温、冷冻管道、容器、储槽和设备保冷，低温船舶保冷，循环和双温系统保温等。 4.

包装储存 (1) 纸箱包装，如有特殊要求可定制。 (2)

运输时须紧密堆放，防止倾斜或横压，必要时进行加固处理。 (3)

避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存，竖直堆放高度不宜超过6层。 5. 使用及注意事项 (1)

泡沫玻璃属于易碎品，运输搬运过程中注意要轻拿轻放，不得翻滚、撞击。 (2)

做为管道、设备保温时应用钢带进行捆扎。 (3)

施工过程中遇到需要切割加工的部位可用锯条进行加工。

玻璃发泡保温板批发价格电话 为了研究澳洲500N钢筋与混凝土的受拉黏结滑移关系,采用分辨率较高的激光位移传感器,对一批短锚长试件进行了系列拔出试验研究,得到精确度较高的黏结滑移值及完整的试验黏结滑移关系曲线,详细描述了澳洲500N钢筋在混凝土中的受拉黏结滑移破坏全过程:弹性阶段、局部滑移阶段、滑移上升段、滑移下降段和残余段.在对试验得到的较短锚长构件拔出试验结果分析的基础之上,经统计回归和分析,提出了澳洲500N钢筋与混凝土的受拉黏结滑移连续型曲线模型,并和试验结果做了对比.泡沫玻璃板,选华骏,500强开发商的推荐品牌,泡沫玻璃行业老品牌,值得信赖!集泡沫玻璃产品研发,设计,生产,销售于一体,直接为客户提供优质低价泡沫玻璃板产品.

发泡玻璃又称多孔玻璃或泡沫玻璃。是一种气孔率在90%以上，由均匀的气孔组成的隔热玻璃。由于它的气孔结构具有硼硅酸盐的物理性质，用作隔热材料具有不透气、不燃烧、不变形、不变质、不污染食品等特点，因此，不仅用作室内外的不燃性隔热材料，还用于食品冷冻发酵和酿造设备、液面计的浮标等。发泡玻璃的制造采用粉末烧结法，在玻璃微粉中添加发泡剂并混合，于热容器中加热、膨胀后退火，制得成品。发泡玻璃性能 一、采用优质耐用原材料，质量保证！

二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测！

三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带标杆的检测报告！

四、超大的日产量！保证供货及时！ 五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！

六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！ 1、泡沫玻璃是环境友好材料。因为它的无毒、无放射性的特点，因此就不会释放任何有害的物质，更终也就不会污染建筑地基以及地下的水。 2、不易被燃烧，吸水率低、使用的温度范围非常的广。

3、不易被风化，也不容易老化，还不受鼠虫等小动物的烂咬以及微生物腐蚀。 发泡玻璃特点

1.它能广泛适用于高温以及寒冷的极度环境中。 2.它的导热系数非常的小，而且抗压强度还高。
3.不吸水、不透湿、气密性好。 4.热膨胀的系数很小，尺寸稳定性极佳。 5.不燃烧、不老化、耐腐蚀。
6.绿色环保、无毒无害。 7.不霉变、不受鼠虫及其它微生物的损坏。 玻璃发泡保温板批发价格电话 以鄂西赤铁矿尾矿为主要原料制备铁尾矿烧结砖,通过综合差热分析(TG-DSC)、X射线衍射分析(XRD)和扫描电子显微镜分析(SEM),研究了铁尾矿烧结砖的烧结过程及烧结机理.结果表明:铁尾矿烧结砖的烧结过程分为干燥预热、加热、烧成及冷却4个阶段.铁尾矿烧结砖烧结初期以固相表面的扩散传质为主,烧结中后期以熔融液相作用下的固体颗粒重排和塑性流动传质为主.熔融液相对铁尾矿砖坯的烧结致密及固相反应起到重要的促进作用.