

德宏一体化污水提升装置

产品名称	德宏一体化污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）
电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求
< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（
用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的
气体或蒸汽）德宏一体化污水提升装置 一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息
到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时
，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位
时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。一体化污水提升装置 德宏一体化污水提升装置 泵站为成套
供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和
工程成本，降低了业主的整体投资。泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐
材质，无需保养，正常使用寿命可达7年以上。一体化污水提升装置 比亚迪比亚迪2月24日公告，公司预
计2016年度实现营业总收入103,974,867千元，根据中国汽车工业协会统计，比亚迪于2011年上市，当年受
到国内汽车增速回落等影响，欣旺达3日发布2016年业绩快报，资料显示，公司主要产品分为3C类锂离子
电池模组、动力类锂离子电池模组、储能产品等。其中3C类锂离子电池模组业务主要包括手机数码类锂
离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组等。除此之外，公司及下属子公司在电芯、BMS、自动化
、VR、精密塑胶、实验室等领域均有业务发展，以逐渐完善产业链及布局。