

# 玻璃发泡板厂家价格

产品名称	玻璃发泡板厂家价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	品牌:华骏 产地:大城 规格:620*500
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

华骏科技致力泡沫玻璃板的生产销售,质量优秀,型号齐全.泡沫玻璃畅销全国,通过国家质量体系认证,达到国内先进水平,老品牌,信誉好! 泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温隧道窑炉发泡,后经退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气孔结构的新型无机绝热材料。它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有低密度、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高而又易加工及能耐除氢氟酸以外所有的化学侵蚀的特性。玻璃发泡板厂家价格采用动态剪切方法对沥青进行时间扫描、频率扫描等试验,对比时间扫描过程预测的车辙因子 $G^*/\sin$ 与实测车辙因子误差;采用WLF方程对沥青玻璃化转变温度( $T_g$ )进行拟合,并对玻璃化转变温度表征混合料低温性能的适用性进行了分析.结果表明:回归计算的普通石油沥青车辙因子与实测车辙因子相对误差小;石油沥青及简单相态改性沥青的玻璃化转变温度拟合相关程度高,数据稳定,变异性小;复杂相态结构的聚合物改性沥青拟合结果数据离散,平行性差;玻璃化转变温度与混合料低温破坏应变关联程度高.

- 一、采用优质耐用原材料,质量保证!
  - 二、引进先进的生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过国际检测!
  - 三、完善的售后体系.质量符合国家标准,每批货附带标杆的检测报告!
  - 四、超大的日产量!保证供货及时!
  - 五、强大的物流!保证货物的安全快速到达!
  - 六、更低的价格!网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省!
2. 产品性能及技术指标

产品符合JC/T 647 物理性能	单
位	
140	
160	检测方法 密度
kg/m <sup>3</sup>	140 ± 10%
160 ± 10%	GB/T5486 导热系数
平均值	W/(m · K)
0.050	
0.056	GB/T 10294
更高单测值	
(10 )	

0.053  
0.059 GB/T 10295 抗压强度  
平均值 MPa  
1.00  
0.70 JC/T 647 附录A 更低单测值

0.70 0.50  
抗折强度  
Mpa

0.40  
0.50 JC/T 647 附录B  
水蒸气透湿系数 ng/(pa.m.s)  
0.007

0.05 GB/T 17146-1997 干法  
体积吸水率 Vol%

0.5 JC/T 647  
附录C 使用温度  
-268 ~ +480

线膨胀系数  
1/ 9 × 10<sup>-6</sup>  
GB/T 7320

规格尺寸  
mm 更大长度620mm 3. 产品应用

主要应用于低温、冷冻管道、容器、储槽和设备保冷，低温船舶保冷，循环和双温系统保温等。 4.

包装储存 (1) 纸箱包装，如有特殊要求可定制。 (2)

运输时须紧密堆放，防止倾斜或横压，必要时进行加固处理。 (3)

避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存，竖直堆放高度不宜超过6层。 5. 使用及注意事项 (1)

泡沫玻璃属于易碎品，运输搬运过程中注意要轻拿轻放，不得翻滚、撞击。 (2)

做为管道、设备保温时应用钢带进行捆扎。 (3)

施工过程中遇到需要切割加工的部位可用锯条进行加工。

玻璃发泡板厂家价格 采用煤矸石炉渣等量替代天然细集料,制备了掺煤矸石炉渣的水泥混凝土.结果表明:在混凝土中用一定量的煤矸石炉渣替代天然砂,可配制出强度等级为50MPa以上的混凝土,其28d抗压强度和耐久性能均高于同配合比的基准混凝土;随着煤矸石炉渣掺量的增加,混凝土坍落度降低;掺煤矸石炉渣水泥混凝土的体积安定性满足国家标准. 泡沫玻璃板,选华骏,500强开发商的推荐品牌,泡沫玻璃行业老品牌,值得信赖!集泡沫玻璃产品研发,设计,生产,销售于一体,直接为客户提供优质低价泡沫玻璃板产品.

发泡玻璃又称多孔玻璃或泡沫玻璃。是一种气孔率在90%以上，由均匀的气孔组成的隔热玻璃。由于它的气孔结构具有硼硅酸盐的物理性质，用作隔热材料具有不透气、不燃烧、不变形、不变质、不污染食品等特点，因此，不仅用作室内外的不燃性隔热材料，还用于食品冷冻发酵和酿造设备、液面计的浮标等。发泡玻璃的制造采用粉末烧结法，在玻璃微粉中添加发泡剂并混合，于热容器中加热、膨胀后退火，制得成品。发泡玻璃性能 一、采用优质耐用原材料，质量保证！

二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测！

三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带标杆的检测报告！

四、超大的日产量！保证供货及时！ 五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！

六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！ 1、泡沫玻璃是环境友好材料。因为它的无毒、无放射性的特点，因此就不会释放任何有害的物质，更终也就不会污染建筑地基以及地下的水。 2、不易被燃烧，吸水率低、使用的温度范围非常的广。

3、不易被风化，也不容易老化，还受鼠虫等小动物的烂咬以及微生物腐蚀。发泡玻璃特点

1.它能广泛适用于高温以及寒冷的极度环境中。 2.它的导热系数非常的小，而且抗压强度还高。

3.不吸水、不透湿、气密性好。 4.热膨胀的系数很小，尺寸稳定性极佳。 5.不燃烧、不老化、耐腐蚀。

6.绿色环保、无毒无害。7.不霉变、不受鼠虫及其它微生物的损坏。玻璃发泡板厂家价格 通过室内格栅横、纵肋独立拉拔试验,针对不同的法向荷载和拉拔速度,分别对土工格栅横肋与纵肋的加筋机理进行了研究,结果表明:格栅纵肋所产生的摩擦阻力在拉拔初期迅速增大,并且随着有效应力的增大呈线性增长趋势,拉拔速率对其影响并不大;格栅横肋所产生的被动阻力增长相对较缓,在达到最大值之前需要一定的筋土相对位移,并且随着有效应力和拉拔速率的增大,被动阻力变化明显,其破坏模式逐渐由冲剪破坏转为常规剪切破坏。