

即热式电水龙头SD-B-306

产品名称	即热式电水龙头SD-B-306
公司名称	台州市椒江舒莎洁具厂
价格	2.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:ABS 名称:舒莎即热式电水龙头
公司地址	中国 浙江 台州市 下陈机场路工业区38号
联系电话	86 400 8850880 13957691360

产品详情

是否提供加工定制	是	材质	ABS
名称	舒莎即热式电水龙头		

舒莎即热式电水龙头功能特点：

即开即热,无使用时间限制 高效环保、方便节能省钱 精美大方,体积小巧安装方便
喷头360度旋转使用得心应手 水流水温自由可调,led工作指示 自动电开关无水不通电
内设高温防干烧保护、防漏电保护通道结构设计杜绝隐患,确保安全可靠技术参数：

额定电压：220v；

额定功率:2kw/3kw

额定频率: 50hz(60hz)

热水水流量：2 - 2.5升 / 分钟；

安装水管：g 1 / 2 ，即国家统一标准 4 分管；

适用水压：0.05 - 0.6m p a；

防水等级：1 p x 4 即 4 p ，防滴防溅型；

使用寿命：5 - 7 年；

外壳材料：台湾产 a b s - 7 7 7 d 复合材料，韧性强，耐高温达 1 2 5 度；

加热管使用寿命：大于50 0 0 小时；

陶瓷阀芯使用寿命：50 万次；

进水方式：下进水式

电表/空开容量: 16 a . 备注：电表容量计算方式：功率值除以电压220 v 即是电表要求容量，全国各地基本都可以安装，不存在电表容

量小使用不了的情况。

电源线长度：1.45米

电源位置：盆上式

说明：家里水管如果是竖着朝上请购买下进水结构；如果是横着从墙壁出来请购买侧（后）进水结构。

安装说明：

本即热式电热水龙头采用家庭通用四分管径，标准接口，可直接替换原有使用的普通水龙头，可以使用软管驳接本水龙头的进水口与厨卫间的出水口（软管可根据长度需要到五金水暖店购买），以上安装工作只需一把扳手即可完成，无需专业水电工，普通家庭均可胜任！具体步骤：

1.打开包装，接上出水龙头，垫上橡皮垫接上进水接头，连接龙头和自来水管拧紧后，打开进水阀门，把机器调向冷水放水10秒钟，再调向热水放水10秒钟，再接通电源（仅限第一次），调节到合适的使用温度，即安装结束；2.每次使用完毕只需关闭水流开关，无需拔下电源插头，机器会自动停止加热的。