

遂宁玻璃钢污水提升装置

产品名称	遂宁玻璃钢污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）遂宁玻璃钢污水提升装置 污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能完美匹配。

玻璃钢污水提升装置 遂宁玻璃钢污水提升装置 污水泵站应用范围

- 1、生活小区或农村社区污水的收集与运输
 - 2、城镇污水处理厂污水的收集与运输
 - 3、城区低洼地区雨水的收集与运输
 - 4、市政污水管网的建设与改造
 - 5、老泵站的改造与扩建
 - 6、湖泊的水体循环
- 玻璃钢污水提升装置 ”北京华强电力集团高级售电管理师分析。“ 其二是市场风险，目前，多数售电公司大部分交易用户是钢厂、铝厂等工业用户，不仅用户结构单一，还要花费时间与精力筛查是否是高能耗、高污染企业，这无形中带给我们售电公司负偏差损失的风险，毕竟从交易体量上来说，电是大宗商品，一旦大客户出现此类问题，就会让整个公司全年的利润全部泡汤。此外，还要紧盯竞争对手带来的行业压力等等。”来自河北张家口的一家企业对市场风险有着切身体会。