

武汉圣阳蓄电池厂家报价

产品名称	武汉圣阳蓄电池厂家报价
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:12V65AH 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

武汉圣阳蓄电池厂家报价

3. 设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；
4. 自放电小： 1%（每月）；
5. 密封反应效率高： 99%；
6. 结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45 。 结构特点

- 板栅：采用子母板栅结构专利技术；
- 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；
- 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；
- 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；
- 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；
- 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；
- 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

第一：不要用乙烯薄膜类（胶袋）有可能引发静电的东西盖住UPS蓄电池，产生静电时有时会引起爆炸。

第二：不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装使用蓄电池。

第三：不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。

第四：不要在密封空间或火的附近安装UPS蓄电池，否则有引发爆炸及火灾的危险。

第五：不要使用密封的电池箱

第六：不要同时使用使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池并联或串联

第七：不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。

第八：不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。

第九：为了使各UPS蓄电池充放电保持均衡，实际使用上并联列数请不要超过三列。

圣阳蓄电池不能与哪些物质接触。清洁时需要注意哪些，我们一起来看看。

1.蓄电池所含的铅和硫酸是环境污染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。

2.蓄电池安装前，请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物，这些腐蚀物易造成接触不良，导致短路漏电。

3提醒您拆卸蓄电池时，请先拆“搭铁极”，安装时请后安“搭铁极”。

4.提醒您高温会导致蓄电池自放电加快，避免在高温的环境中储放电池。

5.避免与碱性物质混放。

6圣阳蓄电池一旦停止运行超过20天以上，应当拆卸电池的负极电线，以免发生漏电事故。

圣阳蓄电池的使用注意事项及构造原理

圣阳蓄电池构造原理：

圣阳蓄电池是一种既能把电能转换为化学能储存起来，又能把化学能转变为电能供给负荷的化学电源设备。圣阳电池主要由容器，电解液和正、负电极构成。蓄电池可以反复进行充电、放电，反复使用，其电极反应有良好的可逆性。充电是电能转变为化学能的过程，而放电是化学能转变为电能的过程，放电时消耗的活性物质在充电时得以恢复。蓄电池分为铅酸蓄电池和碱性蓄电他两类。铅酸蓄电池主要有防酸防爆式铅酸蓄电池和阀控式密封铅酸蓄电池，碱性蓄电池主要采用铜镍碱性蓄电池。铅酸蓄电他具有可靠性高、容量大、承受冲击负荷能力强等优点，所以在电力系统中应用较广。近年来，免维护的阀控式密封铅酸蓄电池在各大中型发电厂、变电站中得到了广泛应用。