

# DX-550型捣固镐 手感振动小 上下道方便

产品名称	DX-550型捣固镐 手感振动小 上下道方便
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
价格	1200.00/1
规格参数	品牌:鑫宏 型号:DX-550 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道火车站东路14号塑料工业公司院内（注册地址）
联系电话	15589757572

## 产品详情

### 一、产品简介

DX-550型捣固镐是手动捣固铁道线路作业专用小型机具，适合各种钢轨线路维修。用于建筑施工时的混凝土浇注和铁路工务维修过程中捣实轨枕下面的石渣。该机体积小、重量轻、振动力大、性能可靠，工作时不用扒渣、手感振动小、上下道方便、坚固耐用，使用灵活方便等特点。是建筑施工和铁路线路施工，作业，维护的必备工具。

### 二、主要技术参数

1. 振动力：4100N

额定电压：380 V

功率：550W

4. 转 数：2820转/分

5. 自 重：19KG

### 三、使用方法及安全操作规程

- 1、操作人员在作业前按《使用说明书》，要求熟悉机具各部的名称、结构、性能及使用方法与安全操作规程才能作业。
- 2、使用时，应检查各连接各部分零件是否紧固。特别是电动机与捣固板之间连接螺栓是否松动，一定要拧紧以免震动时造成捣固板断裂。
- 3、检查电缆接头，开式处是否正常牢固（必须是电工专职检查，切勿其他人进行检查），接地线是否良好。
- 4、起动电动机，检查电机是否正常，然后进行空载十分钟。
- 5、作业时，用双手紧握手柄，将机具镐头接近石渣，用下，镐头深入石渣振动作业，根据深浅需要自定操作。
- 6、作业时，严禁强拉电缆，以免扯松电机连接部分，造成烧坏电机
- 7、本电机外壳采用铝合金铸造，并铸有散热片，在作业时严禁乱摔乱扔，以免损坏散热片从而影响散热效果。
- 8、由于该机是采用橡胶串进行减震，当工作一段时间后，橡胶串会产生疲劳而伸长，应及时调整橡胶松紧，以保持减震效果。
- 9、每工作六个月后应进行一次保养，更换轴承润滑油和清扫灰尘，以保持电机良好状态。为保持整机绝缘良好，在雨天应停止使用。