

电动液压拔管机 简便 平稳 快速 配有专用低速电钻供用户选购

产品名称	电动液压拔管机 简便 平稳 快速 配有专用低速电钻供用户选购
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
价格	1200.00/1
规格参数	品牌:鑫宏 型号:DX-550 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道火车站东路14号塑料工业公司院内（注册地址）
联系电话	15589757572

产品详情

电动液压拔管机用途：在电力、石化、制冷等行业中冷凝器、换热器等设备管道维修更换中使用，它不伤板孔便可将管子从胀接的管板中拔出，从而代替了人工剔凿方法。〔保证板孔不出现纵向沟槽〕减轻劳动强度保证换管质量。

电动液压拔管机使用方法：

将隔板切管器从管板外插入待拔管束内（超出管板），切断旧管（注：只能切一头），将拔管枪插入管内，拔枪外套平抵管板，启动泵站电机并加压，拔枪卡爪即抓住管壁并拔出。

电动液压拔管机功能：泵站卸载减压，拔枪卡爪收缩同时自动退下管头

被拔管径范围 15 ~ 28mm是指在此范围内都可以用该机拔出,在实际操作中,一种卡爪总成只能对应一种相同管束,遇到不同规格的管束,只要轻松更换卡爪总成即可,并配置相应规格的隔板切管器。

电动液压拔管机优点：虽然体积小，重量轻，但能在无振动、冲击、噪音等情况下，简便、平稳安全地将凝汽器、复水器、冷油器等不同材质的铜、钛、不锈钢等不同管径的管拔出，用该拔管机可替代过去手剔凿冲即伤孔板，又费时、费力、不安全的旧方法。

可拔管材 可拔管径(mm) 可拔管壁厚(mm) 完成时间（根/min） 工作电压(V) 机头重量（kg）

铜、钛 20- 25 0.5-15 12

380 2.8

铜、钛 15- 28 0.5-1.5 0.5-1.5

380 3.2

提示：1、13mm电钻驱动、电源电压220V、频率50Hz

2、根据不同的管径、管壁厚度选择相应的规格

一种规格只能切割一种相应的管子

3、如需切割不锈钢或钛管管材，则需选用低速电钻（转速200r/min）为动力源

4、本公司配有专用低速电钻供用户选购

5、切铜管时应使用白钢刀头；切不锈钢或钛管应用合金刀头

物流须知：本厂整机统一发物流，物流只多能到县城，物流提供送货，需要客户自行提货，快递不收超过40KG重的货，所以，不是我们不发快递，而是整个行业都发不了快递！非包邮产品！运费以实际为准，拍下提交订单，我们可以修改！

我们鑫隆产品，用户至上，质量三包，信誉第一！无论做什么生意，我们的宗旨都是以“信誉”为准则，多年来在行业内创造了良好的口碑和信誉，并且获得了政府相应的支持！请放心购买鑫隆产品

我们不敢说我们是最棒的，但我们敢肯定的是：客户的需求，我们是做的最好!!!我们的真诚合作是为了建立一个信任平台，希望以后大家多多合作，合作愉快!我们也许不是做的最棒的，但我们会为您的需求努力做好!

公司宗旨：我们对待岗位兢兢业业，恪尽职守，对待客户犹如对待亲人朋友上帝一般，全心全意为客户服务。信守：求同存异,共谋多赢 健康和谐,发展创新,服务客户！