

批发7554铜铝复合暖气片

产品名称	批发7554铜铝复合暖气片
公司名称	天津市博尔特建材有限公司
价格	1.00/柱
规格参数	型号:7554 材质:铜铝复合 规格:600
公司地址	天津市东丽区金钟街道南何庄村村北
联系电话	13602074710

产品详情

型号	7554	材质	铜铝复合
规格	600	管径	6分
表面处理	静电喷涂	安装型式	测进测出
类型	串片		

铜铝复合散热器 75x60系列

一、适用范围

适用于各种工业和民用建筑热水采暖系统，热媒水温度不高于95℃；适合热计量与温控技术要求。

二、产品特点

- 1、安全可靠。过水部件为优质铜管，铜管抗氧蚀和碱蚀能力强，几乎适用于各种热水供暖系统和水质，安全可靠。但不宜用于盐酸根、硫酸根成分过量，超过相关标准，或淤泥多的开式无压炉供暖系统。
- 2、铜管和铝型材通过液压胀管方式紧密结合在一起，无间隙热阻。铜、铝导热性能好，铜铝复合，优势互补，节能、高效；节能内腔洁净，可满足热计量和温控技术要求。
- 3、轻薄美新。重量轻，可有效降低楼体荷载，便于安装；厚度仅60mm，可有效节省居室空间；铝型材造型和表面图案易于变化，美观装饰性强；铜铝复合散热器是我国首创的散热器产品，派捷是最早研发生产铜铝复合散热器制造商之一。
- 4、水容量小，升温迅速，利于温度调节和低温采暖。

5、进出水口中心距从300mm—2000mm不等。

三、铜铝复合柱翼型散热器76*60系列主要技术性能参数表

编号	型号	中心距 h1 (mm)	长 × 宽mm l1 × b	总高 h (mm)	散热量 (w)	工作压力 m pa
1003	ptly - n/300 - 1.2ii	300	75 × 54	350	78.6	1.2
1004	ptly - n/400 - 1.2ii	400	75 × 54	450	100.0	1.2
1005	ptly - n/500 - 1.2ii	500	75 × 54	550	121.4	1.2
1006	ptly - n/600 - 1.2ii	600	75 × 54	650	142.9	1.2
1008	ptly - n/800 - 1.2ii	800	75 × 54	850	183.4	1.2
1010	ptly - n/900 - 1.2ii	1000	75 × 54	950	203.6	1.2
1012	ptly - n/1200 - 1.2ii	1200	75 × 54	1250	264.3	1.2
1015	ptly - n/1500 - 1.2ii	1500	75 × 54	1550	310.8	1.2
1018	ptly - n/1800 - 1.2ii	1800	75 × 54	1850	357.2	1.2