

200X3mm丁基钢板腻子止水带

产品名称	200X3mm丁基钢板腻子止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

200X3mm丁基钢板腻子止水带

钢板腻子止水带是用丁基腻子包裹着钢板的一种新型止水带。所以钢板腻子止水带也叫丁基橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几地铁工程应用较广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子运输移动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能优良的止水带产品。

钢板腻子止水带规格尺寸：

钢板止水带是纯钢板制作的，也叫止水钢板，止水钢片可分为镀锌钢板，普通钢板和不锈钢止水带。止水钢板常用规格200*2，200*3，300*2、300*3，350*2，350*3，400*4，330*5mm等规格。

钢板腻子止水带安装：

将钢板腻子止水带连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 2、1 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。