

地铁钢管柱加工 华广管道 地铁钢管柱生产厂家

产品名称	地铁钢管柱加工 华广管道 地铁钢管柱生产厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	品牌:华广 货号:4564 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

地铁钢管柱 格构柱厂家在河北沧州华广管道装备有限公司，位于钢结构钢材

生产基地盐山，欢迎来厂指导加工定做。格构柱属于压弯构件，多用于厂房框架柱和独立柱，优点在于很好的节约材料,截面一

般为型钢或钢板设计成双轴对称或单轴对称的截面。

格构体系构件由肢件和缀材组成。格构柱可能是主要的应用形式，有缀条柱和缀板柱。格构柱的主要思想是：将材料面积

向距离惯性轴远的地方布置，能保证相同轴向抗力条件下增强构件抗弯性能，并且节省材料。

格构式轻型建筑是一种主要为各种格构式复合板组合而成的先装后浇式新型结构体系(格子骨架为钢筋砼，填充料为具有一

定强度的工业废料、炉渣粉煤灰等)，该结构同常规结构相比施工速度快(一幢3000平方米住宅约一个半月即可完成)，使用面积

增大，抗震性能提高，综合造价每平米降低50-70元，该项目97年通过建设部组织的鉴定。在已有10多平方米建筑已建成。

格构柱主要包括格构柱和立柱桩两部分，上部格构柱为钢构件，下部立柱桩为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。下部灌注桩桩径为

800mm，主筋HRB400 22 28，螺旋箍筋HPB300 12@100，加强箍筋16@2000，桩身砼强度等级为C30，有效桩长为30m。460X460

格构柱锚入钻孔灌注桩的有效长度为3m。

超声波检测钢管混凝土柱柱芯混凝土质量有两种方法：径向对测法和预埋声测管法。径向对测是在钢管混凝土每一环线上保持T、R换能器连线通过圆心，地铁钢管柱品牌，沿环向测试，逐点测取声时、波幅和主频。径向对测法要求管壁与混凝土之间胶结良好，否则声波在管壁与混凝土之间存在的空气介质处产生反射或绕钢管壁传播，导致检测数据和缺陷判断的错误。预埋声测管检测范围有一定的限制，只能检测声测管内部混凝土的质量，地铁钢管柱，不能检测柱管壁与内部混凝土以及横向加劲板间混凝土的结合情况