

# PMMA韩国IH830C（IH830C亚克力）

产品名称	PMMA韩国IH830C（IH830C亚克力）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

PMMA IH830C型 供应商 PMMA IH830C型 供应商 PMMA IH830C型 供应商 PMMA IH830C型 供应商

1；PMMA/IH830C型，重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:1.5。

2；PMMA/IH830C型，重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:1.5。

3；PMMA/IH830C型，重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:1.5。

4；PMMA/IH830C型，重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:1.5。

5；PMMA/IH830C型，重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:1.5。

6；PMMA/IH830C型，重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:1.5。

公司供应PMMA韩国LG原料：

PMMA韩国LG化学LGPMMAIF850流动性高,HB通用

PMMA韩国LG化学LGPMMAIH830,HB通用

PMMA韩国LG化学LGPMMAIH830C,HB通用

PMMA韩国LG化学LGPMMAIF860通用

PMMA韩国LG化学LGPMMAHI855H冲击性能好,HB

PMMA韩国LG化学LGPMMAHI855M冲击性能好,HB

PMMA韩国LG化学LGPMMAIH830H,HB通用

PMMA韩国LG化学LGPMMAIF870S流动性高,HB通用

PMMA韩国LG化学LGPMMAIH830HR吸水率低,化学耦合,HB连接器,电气/电子应用领域,汽车领域的应用

PMMA韩国LG化学LGPMMAIH830L,HB通用

MMA材料提供了全方位的选择，其板材、管材和棒材具有各种色彩以及表面结构。除此之外，采用注塑成型或者挤出工艺生产照明设备或者灯罩的塑料生产公司可以选择各种PMMA模塑料、冲击改性级或者具有高热变形温度或缎面的产品。仅提供亮度是不够的。照明设备必须满足各种需求，从基本的工作场所照明和环境照明、创造具体氛围、作为室内设计理念的一部分到富有想象力的装饰物。照明设备生产商和设计师发现PMMA透明料是完成构想以及通过光线、形状和色彩将其创意融入生活的理想材料。