

自动测试石膏粉三相测定仪检测准确吗

产品名称	自动测试石膏粉三相测定仪检测准确吗
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-305 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

自动测试石膏粉三相测定仪检测准确吗

深圳莱希特LXT-305石膏粉三相测定仪产品参数：称量范围：0-95g称重精度值：0.0005g可读性精度：0.001%温度范围：起始-250 测定范围：0.001~测试模式：石膏三相专用测试模式（自动、石膏、纯度、阶段）三相测定结果：附水含量、无水石膏含量、水化增量、半水石膏含量、脱水量、二水石膏含量水份测定结果：水份%（附着水、结晶水%）、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值称重传感器：进口传感器加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速显示参数：20种显示语言：中英文切换数据存储：仪器自带存储功能，查阅近50组测量数据（可扩展），无需连接电脑显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T)试样盘尺寸：直径100（mm）显示屏幕：7寸电容触控显示屏通讯接口：标准RS232打印接口及标准USB电脑软件接口（可选配件）外形尺寸：长390*宽220*高170（mm）仪器净重：3.65kg

深圳莱希特LXT-305石膏粉三相测定仪产品特点：基于干燥失重法原理，自主研发水分测量系统，保持与干燥法水分值的良好一致性；仪器结构精密，坚固耐用，体积小巧、外观精美；进口称重传感器：解决温度漂移、时间漂移等称重问题，提高测量准确性；温控系统采用进口高敏温控组件，保证测试过程中温度的性及可控性；采用钨卤环形光源，令样品受热更均匀，干燥更；特定的加热波长：穿透能力更强，使产品受热更快，测量更快速；一键操作：无需培训，实验室或生产员均可独立操作；全自动测量：仪器自行判定，避免人为误差；使用过程零耗材，不锈钢试样盘，可重复使用，节能环保；完善的售后服务体系，及时快速地解决客户的反馈问题。

天然石膏和脱硫石膏这两种石膏主要成分是一样的，两个水的硫酸钙。天然二水石膏又称为生石膏，经过煅烧、磨细可得 型半水石膏，即建筑用石膏，又称熟石膏、灰泥。深圳莱希特LLXT-305【变量1】是研制的率水分测定仪器，采用率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯，对样品进行快速、均匀的加热，样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程，仪器全自动的实时显示测量结果：样品重量、含水量、测

试时间、加热温度等等。自动测试石膏粉三相测定仪检测准确吗