

耐腐蚀型国标壁厚中春钢制圆七柱式散热器SCGGZY7-600 型号代表是什么意思呢？

产品名称	耐腐蚀型国标壁厚中春钢制圆七柱式散热器SCGGZY7-600 型号代表是什么意思呢？
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	22.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCGGZY7-600 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

暖气片工作原理：[???](#)

温度不会超过

下面水管里走的热水的温度

。虽然是新技术，但是也要遵照热传递的原理和[???????](#)

：受热物体的温度不会高于热源的温度

，否则能量将不再守恒。[???](#)的温度最多会达到和管里的[??](#)

一样的温度，不会超过热水的温度。实际中[???](#)要向[??](#)空间[??](#)

，也就不会达到下面水管里热水的

温度。有的买家可能会有疑问：那[???](#)

能比

水温低多

少呢？这个问题随

机性因素很多，不好确定。和室温、

屋子空间大小、是否严密不易[??](#)

有很大关系。如果室温低、屋子空间大、并

且密封不好容易[??](#)，那[??](#)片热量会大量[??](#)到周围空间，导致[???](#)比水的温度低很多。

散热方式分类

[编辑](#)

[散热](#)

方式有传导、对流、辐射三种方式。在热舒适的选择上，受包括平面及垂直温度分布、风速及适量辐射热等多种因素影响。

1、热传导：

[暖气片](#)内的热媒在[暖气片](#)内换热把热量传给[暖气片](#)

内壁面。内壁面靠导热把热量传给外壁。钢制主要是辐射；铜铝复合、[铝合金](#)是对流和辐射都有。

2、辐射散热器：

以[辐射](#)为主，以对流为辅方式向[采暖](#)房间散热的[散热器](#)

器。要求水温高。室内热量分布较不均匀，[暖气片](#)本身较热。如[铸铁散热器](#)，柱型[钢制散热器](#)等。

3、对流散热器：

全部或主要靠[对流传热](#)方式而使周围空气受热的[散热器](#)

。室内热量分布较不均匀，升温较快，面板摸上去不烫手。

管材

编辑

[暖气片](#)（[散热器](#)）管材的选择

[PP-R](#)管材及管件的基本要求

管材及管件必须卫生、无毒、无污染等。

管材及管件的耐热，必须长期能在95 [水温](#)

以上使用，短期使用温度可达110 以上，膨胀、伸缩系数不宜大。

管材及管件的耐压力，必须长期能在10bar[水压](#)

以上使用，且强度高、无泄漏、无破裂等。 管材及管件应防腐蚀、不结垢。

管材[保温](#)效果要好、导热系数低。

管材及管件内外壁应光滑、流水阻力小、色彩柔和、造型美观。

采用热熔连接、安装应方便、可靠。

管材及管件的公称管径应符合一定的制造标准和通用性，在此一般管径为DN20/25。

管道的设计流量不能太大，[管道](#)

内径水流速不宜大于0.8 ~ 1.0m/s，流速过大对系统阻力不利，流速太小会增加系统造价，因此在选用时应全面考虑。

加了“包装”的散热

设备，首要影响的是热传导、对流和辐射

效果，还影响了青岛[暖气片](#)的供热效果，经过试验发现，有“包装”比没有“包装”的室温大约相差3℃。另外，“包装”后的[暖气片](#)不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修，如果室内想要装修的话，为了便于维修[供热设备](#)，建议采用整体移动装饰罩或者不采用最好。