

除尘器单向隔爆阀

产品名称	除尘器单向隔爆阀
公司名称	江西世纪行安全设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市安源区燎原大道1号青少年活动中心922室
联系电话	0799-7299111 18979937811

产品详情

现在环保查得越来越严，隔爆阀的安装也是很多企-业必须安装的硬性指标，因为需求量的增加，很多企业不顾质量只求价格，只有安装上安检不管就行，但是你有没有考虑过产-品的抗暴能力呢？现在市面上很多两个厚的隔爆阀，它的抗暴能力是很差的，当然它的价格是有优势的。世纪行专业生产的隔爆阀是四个厚的厚度，只有厚度达到了，它的抗暴能力才能达标。所以对于企业安全的产品，我们必须严格把关。不能只为了应付安检部门的检查。而是要真的做到为企业的安全考虑。除尘器单向隔爆阀

单向隔爆阀正常用于除尘器或旋风分离的入口管道上，是一种简单、经济可-靠的的隔爆产品，主要用来隔断设-备内部爆炸后产生的火焰和冲击波传到上游的管道和设备。在操作过程中，单向隔爆阀的阀瓣由管道内正常工作的气流打开或者处于常开状态。在被受保护的设-备内部发生爆炸的情况下，隔爆阀的阀瓣受冲击波的冲击而关闭。

除尘器单向隔爆阀特点：

- 1、适用范围广
- 2、自锁装置、通过平衡锤调节、微压损
- 3、产品采用抗爆设计辅已集成传感器的监测，毫秒级响应
- 4、维护成本低
- 5、应用于除尘器的入口管，旋风分离器及其他粉尘工艺管道上
- 6、阀瓣为常开设计

粉尘隔爆阀，重力式设计，无需传感器触发，有常开式和常闭式；

适用：单向隔爆，负压系统，水平安装；

适用粉尘：Kst小于等于300barg*m/s的St1和St2的粉尘；

口径从DN100~DN1000，多种可选；

材质：阀体碳钢，涂层颜色RAL3000；阀瓣不锈钢；

适用风速：15-30m/s；

压力损失：200pa左右；

可承受压力：2.0barg@20 ；

管道隔爆阀安装标准安装方式：水平安装，采用法兰连接；

安装位置：除尘设备入口管道2-7m；

可以通过集成传感器检测操作条件，允许更长的维护时间；

坚固，耐用的设计，允许低限度的维护；

自带检查盖，方便检查；

可选配信号传感器和闭合位置指示开关等附件；

可提供国内权威机构的检测报告；管道隔爆阀安装标准

除尘器单向隔爆阀已取得多项国家认证，可过安检。随货附带相关证书。