

进口污泥浓度检测仪使用说明

产品名称	进口污泥浓度检测仪使用说明
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

进口污泥浓度检测仪使用说明莱希特LXT-500污泥浓度检测仪使用说明1.准备测试样品；2.取样，均匀放入样品盘中；3.合上加热腔，开始测量；4.测试中可查看水份、固含量、样品重量等变化；5.测量结束，显示屏显示样品水份含量、固含量值，记录或打印数据即可。莱希特LXT-500污泥浓度检测仪拥有精外观，具备自动称量、自动效准、多元化干燥方式等功能，污泥含水率检测仪在测量样品重量的同时，加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水份仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，污泥含水率检测仪可在几分钟内快速测定样品的水份含量，从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。

莱希特LXT-500污泥浓度检测仪基本参数称量范围：0~145g称重精度值：0.005g水分可读性：0.01%水分测定范围：0.01~称重传感器：进口传感器温度范围：起始~220 加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速测试模式：自动、定时定时时间范围：1-360min（可扩展）显示参数12种：水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值显示语言：中英文切换数据存储：存储近50组测量数据（可扩展）显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T)试样盘尺寸：直径100（mm）显示屏幕：7寸电容触控显示屏通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）外形尺寸：长390*宽220*高170（mm）仪器净重：3.65kg

污水处理工艺中，固含量检测是必不可少的，选择一款适合的污泥固含量检测仪器也是至关重要的。传统的烘干重量法测定时间长、费时费成本、效率低，莱希特LXT-500污泥浓度检测仪具有快速、简便、准确的特点，测定结果能与标法达到一致性，逐渐替代了传统重量法，在污泥行业得到越来越广泛地应用。进口污泥浓度检测仪使用说明