

Altuglas总代理 PMMA法国阿科玛V060

产品名称	Altuglas总代理 PMMA法国阿科玛V060
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PMMA法国阿科玛系列牌号销售:

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V020

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V040

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V046

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V060

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V100

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V150

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V920

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V044

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V045

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V825

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V826

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V825T

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 V920T

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 HFI-7

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 MI-4T

Altuglas?供应PMMA法国阿科玛 MI-7T

如果你要找的PMMA化学名-聚甲基丙烯酸甲酯,英文名-Polymethylmethacrylate-简称为PMMA.

PMMA树脂是无毒环保的材料，可用于生产餐具，卫生洁具等，具有良好的化学稳定性、和耐候性。

PMMA树脂在破碎时不易产生尖锐的碎片，美国、日本等国家和地区已在法律中作出强制性规定，中小学及幼儿园建筑用玻璃必须采用PMMA树脂。目前，全国各地加快了城市建设步伐，街头标志、广告灯箱和电话亭等大量出现，其中所用材料中有相当一部分是PMMA树脂。北京奥运工程的户外彩色建材也大量使用了绿色环保的PMMA树脂。

典型应用范围

汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），电子产品的按键（特别是透明的）。日用消费品（饮料杯、文具等）。

PMMA溶于有机溶剂，如苯酚，苯甲醚等，通过旋涂可以形成良好的薄膜，具有良好的介电性能，可以作为有机场效应管（OFET）亦称有机薄膜晶体管（OTFT）的介质层。

注塑模工艺条件

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件

PMMA

为90 、2~4小时。

熔化温度：240~270 。模具温度：35~70 。

注射速度：中等

化学和物理特性PMMA具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射，特别适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长，可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲击特性。

由于PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等缺点，PMMA的改性相继出现。如甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、丁二烯的共聚，PMMA与PC的共混等。超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏，该产品分为有硬化涂层，没有硬化涂层两种.其特点是透光率极好，没有杂质，静电保护膜，表面硬化厚后硬度可达5-6H以上.目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料，国内称为生板。