

防撞软包，审讯室防护专用防撞软包厂家

产品名称	防撞软包，审讯室防护专用防撞软包厂家
公司名称	佛山市凯音装饰材料有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:凯音 型号:RB 常规规格:1200*600
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街一号
联系电话	0757-85625769 13927723304

产品详情

审讯室防撞软包特点具有：吸声频谱高，对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果；功能性：吸音隔声、难燃防火、防撞抗压、材质轻、环保无污染、无毒无味、美观节能、装饰性强、施工简单等特点。

审讯室防撞软包详细介绍：

- 1、常规尺寸【长*宽*厚】：1200*600*25/50mm、1200*800*25/50mm、600*600*25/50mm、600*800*25/50mm、2400*1200*25/50mm、400*400*25/50mm。（可定做其他规格、价格另谈）
- 2、结构：采用阻燃树脂边框内放置防火不燃的特制吸声棉，外包防火处理后阻燃B1级吸声布艺或皮革等制成（布，皮革防火处理后可达国家防火GB8624 1997 B1级同GB86242006 C级要求）
- 3、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)
- 4、防火等级：成品可达到国家阻燃要求B1级
- 5、材质：玻璃纤维吸音棉棉
- 6、形状：块状
- 7、饰面：普通布艺或防火布艺，人造皮革.
- 8、边框：无边框、树脂固化边框、木质边框、铝制边框、镀锌边框
- 9、边角处理：45°斜角、大45°斜角、90°直角

10、主要用途：墙面、吊顶装饰与吸音处理.

11、吸音系数：0.82 (吸音效果一级).

审讯室防撞软包安装方法：

用木龙骨加5、9、12毫米多层夹板打好水平底板。

用免钉胶、热熔胶、玻璃胶、黄胶喷胶在每片软包的背面四周及中间打胶水贴在打好的水平底板上，按实际尺寸粘贴在底板上。

也可直接在软包的斜边处用钉固定。

注意事项：

如墙面不打木工底板，墙面需要平整，干净。

如墙面容易受潮，必须在墙面打底板或者石膏板等

如客户担心用胶水粘贴不住，可在粘贴好的软包斜边侧面打两三颗钉。

软包允许公差 $\pm 2\text{mm}$ ，所以安装时软包尺寸只要是在公差范围内，都是可接受的