

CJ12-250/3接触器厂家

产品名称	CJ12-250/3接触器厂家
公司名称	乐清市柳市登辉电器厂
价格	480.00/台
规格参数	产地:浙江温州 品牌:上海人们 价格:出厂价
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	13362757268

产品详情

CJ12-250/3交流接触器为开启式，其结构为条架平面布置电磁系统居右，主触头居中，辅助触头居左，并装有可转动的停档，整个布置便于监视和维修。接触器的磁系统由“U”型动静铁心及线圈组成，动静铁心均装有缓冲装置，从而提高了产品寿命。CJ12Z为直流磁系统。接触器的主触头系统为单断点转动式结构，配有陶土纵缝式灭弧罩，具有良好的灭弧性能。辅助触头为桥式双断点，有透明防护罩；整个接触器的易损零件都有拆装简便和易于维护检修等特点。二 主要技术参数：1.接触器的基本参数见表12.CJ12交流接触器的电寿命及机械寿命见表23.线圈规格：交流(50Hz)：36、127、230、400V直流：24、48、110、220V

零部件如有损坏，应及时更换。

CJ12系列交流接触器型号：

CJ12-100系列：CJ12-100/2 CJ12-100/3 CJ12-100/4 CJ12-100/5

CJ12-150系列：CJ12-150/2 CJ12-150/3 CJ12-150/4 CJ12-150/5

CJ12-250系列：CJ12-250/2 CJ12-250/3 CJ12-250/4 CJ12-250/5

CJ12-400系列：CJ12-400/2 CJ12-400/3 CJ12-400/4 CJ12-400/5

CJ12-600系列：CJ12-600/2 CJ12-600/3 CJ12-600/4 CJ12-600/5

本接触器正常工作条件和安装条件

- 1、周围空气温度为：-5 ~+40 ，24小时内其平均值不超过+35 ；
- 2、海拔：不超过2000m；
- 3、大气条件：在+40 时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；
- 4、污染等级：3级；