

# 压力开关LGW3A2燃气风压开关冬斯

产品名称	压力开关LGW3A2燃气风压开关冬斯
公司名称	鲤城区达鸿机械配件商行
价格	110.00/个
规格参数	品牌:冬斯 外壳材质:聚酯 型号:LGW3A2
公司地址	泉州市鲤城区树兜北路44-2
联系电话	15805039632

## 产品详情

产品描述：差别压力监控器LGW...A2，LGW...A4是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合，差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。LGW...A2P下部装有检测键。技术参数：工作过压GW3A6 - GW150A6500mbarGW500A6600mbar压力连接标准：根据ISO228，外壳底面中心位置，G1/4内螺纹特殊规格：附加的G1/4右侧内螺纹测量连接金属外壳上的测量接管?9温度范围环境温度-15oC到 70oC介质温度-15oC到 70oC储存温度-30oC到 80oC材料外壳压铸铝开关部件聚酰胺（PA）膜片丁二烯-丙烯晴橡胶碱操作接触部件纯银操作电压交流电有效值小24V250V直流电小24V48V额定电流GW10...500A6GW3A6交流电有效值10A交流电有效值6A电路连接根据符合DIN EN 的接线盒的插接件。3级，保护绝缘，无接地防护等级根据IEC 529（EN 60529），IP54调整公差开关点偏差可为额定值?15%，在压力下降，膜片位置垂直时进行校准。特点：适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换。开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计多种安装方式，既可以直接安装在外壳上，也可以通过适配器安装。适用于燃气类1，2，3中的燃气以及其他中性气态介质。可以在过压区工作，无需辅助能量，压力波动时，反应时间短。包装方式：纸盒单独包装。