

冷压胶品牌 天津亿信达 香河冷压胶

产品名称	冷压胶品牌 天津亿信达 香河冷压胶
公司名称	天津亿信达装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金桥工业园金鹏道2号
联系电话	13820163780

产品详情

【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

用途：

可应用于高频应用及家私组装，木皮和装饰纸与木板或中密度板的冷热压贴合，使被接合的木材有极高的胶接强度及剥离强度。具有十分优异的抗冻融稳定性，即使在冬天也很容易使用。优越的湿粘性和流动性使该胶粘剂很容易在木质基材上使用，香河冷压胶，可形成有弹性、柔软的高分子胶膜。也可适用于复合板、MDF的加厚组装、贴面及空心门制作，以及建筑方木对接，采用专用梳齿机和指接机再加以高强防水粘胶剂，贴面冷压胶，将建筑工地上用过的短方木（一般是5X10）接长，最长可接到6米，建筑方木粘接后的木材可达到JAS标准，其接口强度大于木材本身。满足德国标准DIN204 D3防水等级。该胶粘剂不含挥发性溶剂、不易燃。

【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

室内门工艺改进宣传

为提升室内门产品质量，现室内门生产工艺全部按市场上加工工艺生产，即门套采用“免漆板+多层板+模压板”，永清县生态板专用冷压胶，门扇全部采用无缝封边工艺。具体改进如下：

门套改进：

门套胶条

生产新增门套组装工序，芯板冷压胶，将胶条组装到门套上，避免胶条粘贴在门套上，冷压胶品牌，影响表面质量。

【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

建筑合成木材表面胶合强度反映的是装饰单板层与胶合板基材间的胶合强度。国家标准规定该项指标应 50mpa，且达标试件数 80%。若该项指标不合格，说明装饰单板与基材胶合板的胶合质量较差，冷压胶厂家，在使用中可能造成装饰单板层开胶鼓起。选建筑用胶就选天津易信达的冷压胶。安全，环保，质量有保障。

冷压胶品牌-天津亿信达-香河冷压胶由天津亿信达装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津亿信达装饰材料有限公司（www.yxdzsl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yancaituliao.com）还是从事天津水包砂多彩涂料厂家，天津水包砂多彩涂料报价，天津水包砂多彩涂料工程的厂家，欢迎来电咨询。