

# 天津亿信达 木材冷压胶 广宗冷压胶

产品名称	天津亿信达 木材冷压胶 广宗冷压胶
公司名称	天津亿信达装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金桥工业园金鹏道2号
联系电话	13820163780

## 产品详情

【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

### 使用范围

适用于中纤板加厚，实木加厚，冷压贴木皮、防火板、夹板等。是木制品生产过程中不可缺少的专业压板胶水。

### 技术参数

类型：水基型

外观：淡黄色液体

粘度：30000~45000CPS，板材冷压胶，Brookfield sp.5，20rpm.，25

PH值：3.7-4.5

固含量：45-48%

【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

### 冷压胶专用黄胶GW-2528

冷压胶专用黄胶是一种单组份、耐热、耐气候的水基型粘合剂，特点是表面不易结膜，广宗冷压胶，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。

## 使用方法

布胶方式：机器布胶及滚筒、抹刀、刷子等手工布胶。

布胶量：100-150克/平方米。

陈放时间：温度25℃，冷压胶品牌，湿度65%，布胶量150g/m<sup>2</sup>，无风室内环境时约50分钟。增加布胶量可延长陈放时间。

特别注意：不要与其它胶水混合使用。

### 【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

建筑胶粘剂一般为脲醛预压胶。要做到固含量高，粘度大，兰山区木工冷压胶，胶合强度高和游离甲醛底。为了降低甲醛释放量，木材冷压胶，更会引起严重的问题，如稳定性太差，木工冷压胶品牌，初粘性太小，预压时间太长和胶合强度太低等。因脲醛预压胶本身就易渗透，再加之固含量低，粘度小，初粘性小和预压时间长等，其更易渗透，尤其环保胶最易渗透。选建筑用胶就选天津易信达的冷压胶。安全，环保，质量有保障。

天津亿信达(图)-木材冷压胶-广宗冷压胶由天津亿信达装饰材料有限公司提供。天津亿信达装饰材料有限公司(www.yxdzscl.com)是天津天津市,室外涂料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在天津亿信达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创天津亿信达更加美好的未来。同时本公司(www.yabanjiao.com)还是从事压板胶厂家,压板胶品牌,压板胶报价的厂家,欢迎来电咨询。