

# 钢制圆六柱式散热器SCGGZY6-1600工作压力

产品名称	钢制圆六柱式散热器SCGGZY6-1600工作压力
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	26.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCGGZY6-1600 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

## 产品详情

标准散热量：[采暖散热器](#)在标准工况下（ $T=64.5$  时），单位时间内所散发出的热量。

[铸铁散热器](#)壁厚：3-3.5mm。

铸铁散热器材质：国家标准规定铸铁散热器

材质为铸铁100，[钢制散热器](#)

壁厚一般在1.2mm以上。1.2mm-1.6mm为薄钢制散热器，1.8mm以上的为厚钢制散热器。

钢制散热器材质：一种是薄板型

，常采用厚度  $=1.2\sim 1.5\text{mm}$ 的碳素优质[冷轧钢板](#)

；另一种是集管型，以水或蒸汽为媒实现热量传递的基本元件。

[铜铝复合散热器](#)壁厚

铜：横管为0.8mm,竖管为0.6mm。

铝：0.6mm。

[暖气片](#)材质应符合GB 13237的规定，[水道管](#)厚度为1.5MM。

暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6MP。

暖气片进出水管均设置在暖气

片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管[中心间距](#)为120MM，误差不大于 $\pm 5\text{MM}$ 。

## 暖气片

为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。

暖气片管接口螺纹应符合GB/T 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。