

佛山环氧防滑波道地坪施工

产品名称	佛山环氧防滑波道地坪施工
公司名称	佛山市万旺信建筑工程有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城街道桂华街9号
联系电话	0757-88509690 13690567238

产品详情

环氧防滑坡道地坪

产品特点：

- 1、无缝、耐磨、防尘、防水；
- 2、耐压性佳、耐冲击；
- 3、色彩任选、美观亮丽；
- 4、耐化学腐蚀、防霉。

适用范围：

适用于地下、楼层停车场的上下坡道和各类老旧坡道（水泥坎、石材等坡道）的翻新改造。

施工方法：

- 1、地面清洁：将混凝土基面进行清洁打磨，确保没有油污、污泥、水泥块屑和其他附着物，并对高低不平的地方进行找平处理，表面应清洁、无空鼓并用水清洗。
- 2、界面层：使无震动防滑车道液料加1倍的水搅拌均匀，用滚筒或喷雾器均匀涂布于基层之上，形成界面层。
- 3、底层施工：先用无震动防滑车道液料、无震动防滑车道粉料按1:4的比例配好搅拌均匀后并施工于界面上（一般底层为黄色）。
- 4、粘贴分界线：按设计要求划线，粘贴胶带纸。常用色彩为黄色底层，绿色面层，黄底宽为12公分，绿

面宽为30公分，钝角约为150°左右。

5、面层施工：先用无震动防滑车道液料、无震动防滑车道粉料按1:5的比例配好搅拌均匀后并施工于底层上（一般面层为绿色）。

6、清理现场：清理多余材料，使地面干净无污染。

7、养护：使用无震动防滑车道液料加一倍的水用喷雾器均匀涂布于产品表面以养护成品。