

减速机 小型吊机 便移式吊机 吊运机

产品名称	减速机 小型吊机 便移式吊机 吊运机
公司名称	永康市大铭工贸有限公司
价格	260.00/套
规格参数	型号:DM-4-30 规格:4-30 品牌:大铭
公司地址	中国 浙江 永康市 永康经济开发区下堰头88号
联系电话	86 579 15058538886 013085660001

产品详情

型号	DM-4-30	规格	4-30
品牌	大铭	名称	减速机

概述

随着市场经济的不断发展,为适应国内外广大农村建筑及城市住宅小区低层建筑的需要,我厂研制的“威力”轻型便移式升降机广泛用于建筑工地水泥、砖头、砂、石、泥土等的吊装作业,经过多年的反复试验和实地作业,获得良好的经济效果。实践证明,该机具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪声小、效率高、移动就位轻便,使用效果安全可靠等优点而获得用户的好评。

二、整机结构简介及主要技术性能参数

该机由电动机作为驱动来源,通过蜗轮减速器驱动卷绳筒旋转带动钢丝绳和吊钩升降,并旋转摆臂完成吊装作业。

三、机器安装与操作使用注意事项

- 1、机器安装时,要认真检查做到:每一条钢丝绳需要扎头2只以上,并且使用固定扳手或梅花扳手锁紧。
- 2、支撑支架的楼板应牢固结实可靠,不得晃动;机架下面用杉木垂直顶紧加固,并用床绳绑好,以防止机台脱落掉下造成危险。
- 3、升降机起吊应注意周围凡有影响其吊装作业所伸出的模板,钢筋和其他障碍物必须除去,以便吊装作业能畅通、无阻卡攀牵等现象。

- 4、高压电线、水泥、砂浆搅拌机，应远离吊机作业点10米以外，以防止砂石、砖头、脱落飞溅等现象。
- 5、配备二名专业操作人员，进行实地作业，提吊，升降工作时严禁一切其他人员进入工作场所，起吊到1米高时其他人员应立刻离开场地，如遇行人通道应严禁通行，以确保安全。操作时身腰须绑上安全带在钢筋上勿在机身上。
- 6、作业前，应启动电源，空载作业检查各传动件是否正常，后面是否以吊1压6比例压好重物并注意观察操纵系统是否及时，可靠。
- 7、如遇电压偏低，则应减少起吊重量和起吊高度，以确保电机负荷正常。
- 8、支撑组合架，用钢丝绳加固加起四处。

特别注意：严禁空机吊重物、严禁超载以免损坏机器

概述

随着市场经济的不断发展,为适应国内外广大农村建筑及城市住宅小区低层建筑的需要,我厂研制的“威力”轻型移动式升降机广泛用于建筑工地水泥、砖头、砂、石、泥土等的吊装作业,经过多年的反复试验和实地作业,获得良好的经济效果。实践证明,该机具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪声小、效率高、移动就位轻便,使用效果安全可靠等优点而获得用户的好评。

二、整机结构简介及主要技术性能参数

该机由电动机作为驱动来源,通过蜗轮减速器驱动卷绳筒旋转带动钢丝绳和吊钩升降,并旋转摆臂完成吊装作业。

三、机器安装与操作使用注意事项

- 1、机器安装时,要认真检查做到:每一条钢丝绳需要扎头2只以上,并且使用固定扳手或梅花扳手锁紧。
- 2、支撑支架的楼板应牢固结实可靠,不得晃动;机架下面用杉木垂直顶紧加固,并用床绳绑好,以防止机台脱落掉下造成危险。
- 3、升降机起吊应注意周围凡有影响其吊装作业所伸出的模板,钢筋和其他障碍物必须除去,以便吊装作业能畅通、无阻卡攀牵等现象。
- 4、高压电线、水泥、砂浆搅拌机,应远离吊机作业点10米以外,以防止砂石、砖头、脱落飞溅等现象。
- 5、配备二名专业操作人员,进行实地作业,提吊,升降工作时严禁一切其他人员进入工作场所,起吊到1米高时其他人员应立刻离开场地,如遇行人通道应严禁通行,以确保安全。操作时身腰须绑上安全带在钢筋上勿在机身上。
- 6、作业前,应启动电源,空载作业检查各传动件是否正常,后面是否以吊1压6比例压好重物并注意观察操纵系统是否及时,可靠。
- 7、如遇电压偏低,则应减少起吊重量和起吊高度,以确保电机负荷正常。
- 8、支撑组合架,用钢丝绳加固加起四处。

特别注意：严禁空机吊重物、严禁超载以免损坏机器