

户外球场照明灯厂家，销售施工一站式安装服务！

产品名称	户外球场照明灯厂家，销售施工一站式安装服务！
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	.00/1
规格参数	金地彩:JDC-119
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

高杆灯的工具/原料：

灯杆：低碳钢管，内外热镀锌，内层喷涂氟碳漆，表层喷防紫外线白色氟碳漆

预埋件基础：选用18mm口径螺纹钢构架，埋地深度70cm

灯具：400w原装金卤灯（白光），防护等级IP65，灯泡使用寿命50000（H）

镀锌灯杆广范用于篮球场、网球场、足球场、羽毛球场、户外马路照明。

室外篮球场照明一般选用6米7米或8米的锥形镀锌管高杆灯，灯具的选择上以射灯（金卤灯）或LED灯为主，一个标准的室外篮球场（28*15m）需配置4-6条锥形灯杆，每根高杆灯装配2-3盏400w金卤灯，就可以很好的达到户外篮球场夜晚照明的需求。

6米7米8米高杆灯的方法/步骤（10米以上需请吊机安装）

篮球场高杆灯定点取位，安装预埋件。标准篮球场画线尺寸是边线28m*端线15m，预埋件基础的安装位置是距离边线1.5m-2.0m，距端线的距离取决于安装高杆灯的数量。以4高杆灯篮球场为例，预埋件基础安装位置应当距离端线5m，6高杆灯球场在球场中线两端各安装1根高杆灯，其余4条高杆灯距离端线4m。

灯具与高杆灯的良好搭配，多种搭配方案：单灯头高杆灯、双灯头高杆灯、三等头高杆灯和四灯头高杆灯等灵活运用

高杆灯的尺寸及立体效果图展示：

6米7米高杆灯——上口径70mm，下口径165mm，壁厚 3.0mm；

8米高杆灯——上口径70mm，下口径172mm，壁厚 3.0mm。