

高铬合金液下渣浆泵 永泰泵业

产品名称	高铬合金液下渣浆泵 永泰泵业
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

长轴液下渣浆泵的日常保养需要注意哪些?长轴液下渣浆泵，如果不经常维护保养，就会出现故障，就会影响工作效率。高铬合金液下渣浆泵的日常保养中，不管有没有故障都要仔细检查泵是否有异常现象。先看一看各部仪表使压力、流量、温度、电流、电压是否正常，泵的各部件有否变形、变色、变样以及有无泄漏，有无梗塞等；然后就是闻闻有否异味，液态烃等泄露的臭味，装备油漆、胶皮等绝缘烤焦的糊巴味等；接着听滚动局部的声音，有无异常声音；最后摸摸有无过热、振动等。只有这样全面的检查，才能把日常工作做好，早期发现异常现象，防患于未然。要想高铬合金液下渣浆泵能长期正常运转，增长使用寿命，就要做好日常检查与保护工作，而且要定时检查。如果机械有异常现象没有检查出来，就会影响工作，带来不必要的麻烦，因此日常检查不可忽视。

高铬合金液下渣浆泵

以下是液下泵的起动、停车和运转的要求：

- 1、液下泵电机在未安装前，应接通电源检查旋转方向 液下泵立式长轴，必须与泵的规定旋转方向一致。
- 2、液下泵装上电机，盘动联轴器，检查泵轴与电机是否同心、转动是否轻重不匀，正常后再运转。
- 3、液下泵关闭出口管路阀门及压力表。
- 4、液下泵起动电动机，以压力表指示开启出口阀门到需要位置。

ZJL型液下渣浆泵主要由叶轮、蜗壳、后护板、轴套、支架、支撑板、轴、轴承、轴承体等零件组成。叶轮、蜗壳、后护板的材质为高铬合金铸铁，叶轮与轴采用螺纹联接，蜗壳、支架、轴承体用螺栓联接。

泵与电机可采用联轴器直接传动或皮带传动。

ZJL型渣浆泵的轴承采用油脂润滑，该系列泵为无轴封泵。该系列泵加长型可达到液下深度5米左右，由于采用机械密封结构，浆体不会进入轴承，保证了使用寿命，现已经广泛使用于脱硫系统输送石灰乳等脱硫剂。