

泡沫玻璃的价格

产品名称	泡沫玻璃的价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	品牌:华骏 产地:大城 规格:620*500
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

华骏科技致力泡沫玻璃板的生产销售,质量优秀,型号齐全.泡沫玻璃畅销全国,通过国家质量体系认证,达到国内先进水平,老品牌,信誉好! 泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温隧道窑炉发泡,后经退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气孔结构的新型无机绝热材料。它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有低密度、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高而又易加工及能耐除氢氟酸以外所有的化学侵蚀的特性。泡沫玻璃的价格

通过对在自然环境下经历2 a干湿循环作用的锈蚀钢筋混凝土试件的试验研究,探讨了保护层锈胀开裂后钢筋的锈损程度及其影响因素.依据试验结果,运用数理统计相关知识,对试件的锈蚀特征进行分析,建立了与保护层厚度、表面裂缝宽度、钢筋直径、混凝土强度等级及箍筋间距相关的混凝土中钢筋锈蚀深度预测模型;对模型进行参数敏感性分析表明,表面纵向锈胀裂缝宽度是影响钢筋锈蚀深度的最主要因素,除其他因素外,箍筋间距对纵向钢筋锈蚀深度也具有一定影响,且随箍筋间距减小影响程度逐渐显著;经试验验证,所建立模型具有较强的适用性. 一、采用优质耐用原材料,质量保证!

二、引进先进的生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过国际检测!

三、完善的售后体系.质量符合国家标准,每批货附带标杆的检测报告!

四、超大的日产量!保证供货及时! 五、强大的物流!保证货物的安全快速到达!

六、更低的价格!网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省! 2. 产品性能及技术指标

产品符合JC/T 647 物理性能 单

位

140

160 检测方法 密

度

kg/m³ 140 ± 10%

160 ± 10% GB/T5486 导热系数

平均值 W/(m · K)

0.050

0.056 GB/T 10294

更高单测值

(10)

0.053
0.059 GB/T 10295 抗压强度
平均值 MPa
1.00
0.70 JC/T 647 附录A 更低单测值

0.70 0.50
抗折强度
Mpa

0.40
0.50 JC/T 647 附录B
水蒸气透湿系数 ng/(pa.m.s)
0.007

0.05 GB/T 17146-1997 干法
体积吸水率 Vol%

0.5 JC/T 647
附录C 使用温度
-268 ~ +480

线膨胀系数
1/ 9 × 10⁻⁶
GB/T 7320

规格尺寸
mm 更大长度620mm 3. 产品应用

主要应用于低温、冷冻管道、容器、储槽和设备保冷，低温船舶保冷，循环和双温系统保温等。 4.

包装储存 (1) 纸箱包装，如有特殊要求可定制。 (2)

运输时须紧密堆放，防止倾斜或横压，必要时进行加固处理。 (3)

避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存，竖直堆放高度不宜超过6层。 5. 使用及注意事项 (1)

泡沫玻璃属于易碎品，运输搬运过程中注意要轻拿轻放，不得翻滚、撞击。 (2)

做为管道、设备保温时应用钢带进行捆扎。 (3)

施工过程中遇到需要切割加工的部位可用锯条进行加工。

泡沫玻璃的价格 试验研究了砂水比、海水氯离子含量、海砂含水率及颗粒粒径等因素对海砂中氯离子含量的影响.结果表明:海砂中氯离子含量分别与海水氯离子含量及海砂含水率显著线性相关;堆积状态下的海砂,其含水率沿堆积高度呈递减规律,含水率稳定值对应的临界高度约为40cm;海水氯离子含量、海砂含水率及颗粒粒径等因素对海砂氯离子含量的影响规律均可用相应的数学关系来表征. 泡沫玻璃板,选华骏,500强开发商的推荐品牌,泡沫玻璃行业老品牌,值得信赖!集泡沫玻璃产品研发,设计,生产,销售于一体,直接为客户提供优质低价泡沫玻璃板产品.

发泡玻璃又称多孔玻璃或泡沫玻璃。是一种气孔率在90%以上，由均匀的气孔组成的隔热玻璃。由于它的气孔结构具有硼硅酸盐的物理性质，用作隔热材料具有不透气、不燃烧、不变形、不变质、不污染食品等特点，因此，不仅用作室内外的不燃性隔热材料，还用于食品冷冻发酵和酿造设备、液面计的浮标等。发泡玻璃的制造采用粉末烧结法，在玻璃微粉中添加发泡剂并混合，于热容器中加热、膨胀后退火，制得成品。发泡玻璃性能 一、采用优质耐用原材料，质量保证！

二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测！

三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带标杆的检测报告！

四、超大的日产量！保证供货及时！ 五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！

六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！ 1、泡沫玻璃是环境友好材料。因为它的无毒、无放射性的特点，因此就不会释放任何有害的物质，更终也就不会污染建筑地基以及地下的水。 2、不易被燃烧，吸水率低、使用的温度范围非常的广。

3、不易被风化，也不容易老化，还不受鼠虫等小动物的烂咬以及微生物腐蚀。发泡玻璃特点 1.它能广泛适用于高温以及寒冷的极度环境中。 2.它的导热系数非常的小，而且抗压强度还高。

3.不吸水、不透湿、气密性好。 4.热膨胀的系数很小，尺寸稳定性极佳。 5.不燃烧、不老化、耐腐蚀。
6.绿色环保、无毒无害。 7.不霉变、不受鼠虫及其它微生物的损坏。 泡沫玻璃的价格探讨了磷、氟、有机物等杂质对硫酸钙晶须生长过程的作用,并分析了这些杂质对硫酸钙晶须微观形貌及长径比的影响.结果表明:磷酸对硫酸钙晶须的生成具有明显的抑制作用;氟化氢对硫酸钙晶须具有粗化作用,氟化氢掺量(质量分数,下同)越大,硫酸钙晶须直径越大,当氟化氢掺量为0.8%时,硫酸钙晶须平均直径为12 μ m,长径比为28;有机物能降低硫酸钙晶须的直径与长径比,但其影响作用小于氟化氢,有机物掺量越高,硫酸钙晶须的白度越小,当有机物掺量为1.5%时,硫酸钙晶须的长径比为12,白度为55.